

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-shd-ubiquiti-unifi-uap-ac-shd-24ghz5ghz-80211ac-wave-2-2xgbe-8023at-poe-p-59086.html>



UBIQUITI UAP-AC-SHD Ubiquiti UniFi UAP AC SHD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave 2, 2xGbE, 802.3at PoE+

Cena brutto	1 759,64 zł
Cena netto	1 430,60 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616315
Kod producenta	UAP-AC-SHD
Kod EAN	817882020473

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI UAP-AC-SHD Ubiquiti UniFi UAP AC SHD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave 2, 2xGbE, 802.3at PoE+
Opis:	Ubiquiti UniFi UAP-AC-SHD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN:	0817882020473
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	22 cm
Głębokość:	4.81 cm
Wysokość:	22 cm
Waga:	700 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1.733 Gbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Pojemność:	BSSID na radio: 1 - 4
Cechy:	Ilość jednoczesnych klientów: 500+
	Łącze nadrzędne, obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, montowany na suficie, technologia 4T4R MIMO, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), airView, Airtime Fairness
Algorytm kodowania:	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Metoda identyfikacji:	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Rozszerzenie / połączenie	

Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wsporniki montażowe
Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zużycie energii w trybie aktywności:	17 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.