

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-flexhd-ubiquiti-unifi-flexhd-24ghz5ghz-80211ac-wave-2-1xgbe-mu-mimo-4x4-p-93231.html>



UBIQUITI UAP-FlexHD Ubiquiti
UniFi FlexHD 2.4GHz/5GHz,
802.11ac Wave 2, 1xGbE, MU-
MIMO 4x4

Cena brutto	790,34 zł
Cena netto	642,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3760235
Kod producenta	UAP-FLEXHD
Kod EAN	817882029667

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI UAP-FlexHD Ubiquiti UniFi FlexHD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave 2, 1xGbE, MU-MIMO 4x4
Opis:	Ubiquiti UniFi UAP-FlexHD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN:	0817882029667
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz, pokojowa
Szerokość:	4.85 cm
Głębokość:	4.85 cm
Wysokość:	15.949 cm
Waga:	315 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1.733 Gbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wskaźniki statusu:	System, status
Cechy:	Możliwość montowania na ścianie, montowane na pręcie, odporny na zmiany pogody, montowany na suficie, technologia MU-MIMO, technologia SU-MIMO, reset zdalny, technologia 4x4 MIMO
Algorytm kodowania:	AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WEP
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wsporniki montażowe, mounting screws, 2 opaski kablowe, wkręt bezpieczeństwa, zestaw do montażu na maszcie/ścianie
Zgodność z normami:	IC, FCC, IEEE 802.3af

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

PoE

Iniektor zasilania

10.5 wat

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

-30 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.