

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-nanohd-ubiquiti-unifi-uap-nano-hd-24ghz5ghz-80211ac-wave2-1xgbe-8023af-poe-p-59080.html>



UBIQUITI UAP-nanoHD Ubiquiti UniFi UAP Nano HD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave2, 1xGbE, 802.3af PoE

Cena brutto	776,04 zł
Cena netto	630,93 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616359
Kod producenta	UAP-NANOHD
Kod EAN	817882025041

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI UAP-nanoHD Ubiquiti UniFi UAP Nano HD
Opis:	2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave2, 1xGbE, 802.3af PoE Ubiquiti UniFi UAP-NanoHD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power - do montażu na ścianie/suficie 0817882025041 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Pokojowa
Szerokość:	16 cm
Głębokość:	3.265 cm
Wysokość:	16 cm
Waga:	300 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/suficie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1733 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Pojemność:	Liczba urządzeń jednocześnie: 200+ BSSID na radio: 8
Cechy:	Obsługa VLAN, technologia MIMO, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), przycisk resetu, technologia formowania wiązek, Zaawansowana jakość usługi, MIMO Power Save AES, TKIP, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ac Wave 2
Algorytm kodowania:	
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x Ethernet 1000 - RJ-45
Różne	

Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu na ścianie/suficie
Zgodność z normami:	IC, FCC, Certyfikat FCC DFS
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Wymagane napięcie:	DC 44 - 57 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	10.5 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.