

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-udm-pro-unifi-dream-machine-8-port-switch-multi-application-system-with-35-hdd-expansion-dual-wan-10g-sfp-and-1g-rj45-p-92948.html>



UBIQUITI UDM-PRO UNIFI DREAM MACHINE 8-PORT SWITCH MULTI-APPLICATION SYSTEM WITH 3.5 HDD EXPANSION DUAL WAN 10G SFP+ AND 1G RJ45

Cena brutto	1 811,60 zł
Cena netto	1 472,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900913
Kod producenta	UDM-PRO
Kod EAN	817882027373

Opis produktu

Nazwa:

UBIQUITI UDM-PRO UNIFI DREAM MACHINE 8-PORT SWITCH MULTI-APPLICATION SYSTEM WITH 3.5 HDD EXPANSION DUAL WAN 10G SFP+ AND 1G RJ45

Opis:

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro - Urządzenie zarządzania siecią - GigE - 1U montowany w stojaku
0817882027373
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie zarządzania siecią

Wysokość (jednostek w stojaku):

1U

Wbudowane urządzenia:

Ekran dotykowy 1,3"

Szerokość:

44.24 cm

Głębokość:

28.56 cm

Wysokość:

4.37 cm

Waga:

3.9 kg

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x ARM Cortex-A57 1.7 GHz

Maksymalna ilość obsługiwanych:

1

RAM:

4 GB DDR4 SDRAM

Pamięć flashowa:

16 GB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Montowany w stojaku

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Wykonanie:

Przepustowość IPS: 3,5 Gb/s

Wskaźniki statusu:

Aktywność HDD, łącze/aktywność/prędkość

Cechy:

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie zawartości, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, obsługa Jumbo Frames, serwer VPN, Storm Control, praca awaryjna WAN podwójnego,

Zgodność z normami:
Rozszerzenie / połączenie
Dodatkowe wnęki:
Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Zasilanie nadmiarowe:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

zarządzanie Bluetooth, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną) IEEE 802.1x

1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny - 3.5"
8 x 1000Base-T - RJ-45
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)
1 x 10GBase-X - SFP+
1 x 10GBase-X - SFP+ (WAN)

Zestaw montażu półki
IC, FCC

Adapter mocy wewnętrznej

1

2

Opcja

AC 120/230 V (50/60 Hz)

33 wat

UniFi Controller

-10 °C

40 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.