

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-udm-unifi-dream-machine-80211ac-4x4-wave-2-ap-p-112828.html>



## UBIQUITI UDM UniFi Dream Machine 802.11ac 4x4 Wave 2 AP

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 356,45 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 102,81 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>4023539</b>      |
| Kod producenta   | <b>UDM</b>          |
| Kod EAN          | <b>817882025966</b> |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Rodzaj urządzenia:  
Rodzaj obudowy:  
Technologia podłączania:  
Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:  
Wykonanie:

Pojemność:  
Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:  
Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:  
RAM:  
Pamięć flashowa:  
Rozszerzenie / połączenie  
Interfejsy:

Antena  
Antena:  
Ilość anten:  
Zasilanie  
Zasilacz:

UBIQUITI UDM UniFi Dream Machine 802.11ac 4x4 Wave 2 AP  
Ubiquiti UniFi Dream Machine - Router bezprzewodowy -  
przełącznik 4-portowy - GigE, 802.11ac Wave 2 -  
802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dwuzakresowy  
0817882025966  
24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)  
Stacjonarny  
Bezprzewodowa, przewodowa  
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE  
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2  
2,4 GHz / 5 GHz  
Przepustowość systemu wykrywania włamań: 1 Gb/s  
Przepustowość z zapobieganiem intruzom: 1 Gb/s  
BSSID na radio: 8  
AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise,  
WPA2-Enterprise, WEP  
Basic Service Set Identifier (BSSID)  
Ochrona firewall, obsługa VLAN, Intrusion Detection System  
(IDS), Intrusion Prevention System (IPS), głęboka analiza  
pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Wi-Fi  
Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu,  
serwer VPN, technologia formowania wiązki, technologia 4x4  
MU-MIMO, Zaawansowana jakość usługi, Guest Isolation  
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE  
802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ac Wave 2, IC, FCC  
1 x ARM Cortex-A57 1.7 GHz  
2 GB DDR SDRAM  
16 GB

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna  
1

Adapter mocy wewnętrznej

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Wymagane napięcie:                   | AC 120/230 V            |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 26 wat                  |
| Wymiary i waga                       |                         |
| Szerokość:                           | 11 cm                   |
| Głębokość:                           | 11 cm                   |
| Wysokość:                            | 18.24 cm                |
| Waga:                                | 1.05 kg                 |
| Parametry środowiska                 |                         |
| Minimalna temperatura pracy:         | -10 °C                  |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 45 °C                   |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 5-95% (niekondensująca) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.