

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-udr7-desktop-10g-cloud-gateway-wifi-7-poe-switch-p-289718.html>



UBIQUITI UDR7 Desktop 10G Cloud Gateway Wifi 7 Poe Switch

Cena brutto	1 177,14 zł
Cena netto	957,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48013365
Kod producenta	UDR7

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

UBIQUITI UDR7 Desktop 10G Cloud Gateway Wifi 7 Poe Switch
Ubiquiti Dream Router 7 - Router bezprzewodowy przełącznik
3-portowy - Wi-Fi 7, 10GbE, 2.5GbE - porty WAN: 2 - Wi-Fi 6 -
Wielopasmowy - dla P/N: UACC-CM-RJ45-MG

24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Przewodowa, bezprzewodowa

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE
802.11b, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

10 Gbps

Przepustowość IDS/IPS: 2,3 Gb/s

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,3 Gb/s

Maks. szybkość danych (6 GHz): 5.7 Gbps

Szerokość kanału: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz

BSSID na radio: 4

Ilość jednoczesnych klientów: 300+

Wpisy IPS: 20000

2000 wpisów

IPSec, OpenVPN, WireGuard, L2TP, DHCP, IGMP, IPv6

OSPF

WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA-Enterprise

RADIUS, RADSEC

Zarządzane w chmurze, pełny stanowy zapora ogniowa, zapora
ogniowa świadoma aplikacji warstwy 7, identyfikacja DPI i
ruchu, zaawansowane filtrowanie zapory ogniowej opartej na
strefach, filtrowanie zawartości, IPS, IDS, blokowanie reklam,
segmentacja VLAN, obsługa SD-WAN, VPN z jednym
kliknięciem site-to-site, serwer VPN, klient VPN, równoważenie
obciążenia, Zaawansowana jakość usługi, mDNS, obsługa NAT,
obsługa DNAT, obsługa SNAT, RADIUS Server, rezerwa
zapasowa, ISP, WAN na bazie polityki, trasowanie VPN, serwer
DHCP, proxy IGMP, Technologia 2x2 MU-MIMO, budżet zasilania
PoE 15,4 W, procesor czterordzeniowy, obudowa z

Zgodność z normami:	poliwęglanu, zarządzanie Bluetooth, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczeliny powietrznej), przycisk resetu, Guest Isolation IEEE 802.1Q, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, CERTYFIKAT Wi-Fi 7, IC, FCC
Procesor:	1 x ARM 1.5 GHz
RAM:	3 GB
Wbudowane urządzenia:	Wyświetlacz LCD
Wskaźniki statusu:	System
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 2 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 WAN: 1 x 10Gb Ethernet - RJ-45 WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 1 (całkowity) / 0 (wolna) x microSD
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej - 50 wat AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	64 GB karta microSD, kabel zasilający
Wymiary i waga	
Szerokość:	11 cm
Głębokość:	11 cm
Wysokość:	18.41 cm
Waga:	1.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: UACC-CM-RJ45-MG

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.