

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uk-ultra-p-254147.html>

## UBIQUITI UK-ULTRA



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>343,92 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>279,61 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>47110513</b>     |
| Kod producenta   | <b>UK-ULTRA</b>     |
| Kod EAN          | <b>810084693636</b> |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

UBIQUITI UK-ULTRA

Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra - Punkt dostępu

bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0810084693636

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

8.4 cm

3.4 cm

13.7 cm

173 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przewodzona moc TX: 20 dBm

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 300 Mb/s

Maksymalna przepustowość (5 GHz): 866.7 Mbps

Maximum antenna gain (2.4 GHz): 4.7 dBi

Maximum antenna gain (5 GHz): 6.1 dBi

Klienci bezprzewodowi: 200+

BSSID na radio: 8

Streamowanie przestrzenne: 4

Odporny na zmiany pogody, technologia 2x2 MIMO, Guest

Isolation, kontrolki statusu LED, stabilizowana obudowa z

poliwęglanu UV, do użytku na zewnątrz

AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise

IEEE 802.1Q

Wewnętrzna

1

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

2 x - RP-SMA

Wall/ceiling/pole mounting kit

IC, FCC, IPX6

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.