

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-unifi-flex-25g-managed-l2-25g-poe-switch-p-300169.html>

UBIQUITI UniFi Flex 2.5G Managed L2 2.5G PoE Switch



Cena brutto	668,10 zł
Cena netto	543,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48044930
Kod producenta	USW-FLEX-2.5G-8
Kod EAN	810084696057

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Pojemność:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

UBIQUITI UniFi Flex 2.5G Managed L2 2.5G PoE Switch
Ubiquiti UniFi Flex 2.5G - Przełącznik - Tak - 8 x 2.5GBase-T +
1 x 10Gb Ethernet + 1 x Ethernet SFP+ 10 Gb - stacjonarny,
montowany na ścianie, montowany na szynie DIN - PoE+
0810084696057
24 miesiące

Przełącznik - 10 porty - Tak
Stacjonarny, montowany na ścianie, montowany na szynie DIN
10 Gigabit Ethernet
8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x Ethernet SFP+ 10
Gb
PoE+
Płynne przełączanie przepustowości: 30
Zdolność przełączania: 60 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 45 Mpps
Obsługuje VLANs: 256
Adresy MAC: 4000
Tak
STP, RSTP
Limit prędkości wypływu, sterowanie przepływem, Storm
Control, ograniczanie szybkości multicast/broadcast, izolacja
portów, dublowanie portów, obsługa Jumbo Frames, ochrona
pętli

8 x 2.5Gbit LAN RJ-45
1 x LAN 10 Gb RJ-45
1 x LAN 10 Gb SFP+

Adapter mocy zewnętrznej
15 wat
14 wat

FCC, IC

21.29 cm

7.6 cm

3.35 cm

-20 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

45 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.