

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-16-poe-ubiquiti-usw-16-poe-gen2-16port-2xsfp-gigabit-poe-unifi-switch-p-58622.html>

UBIQUITI USW-16-POE Ubiquiti USW-16-POE Gen2 16port + 2xSFP Gigabit PoE+ UniFi switch



Cena brutto	1 280,06 zł
Cena netto	1 040,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3760239
Kod producenta	USW-16-POE
Kod EAN	817882028547

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

UBIQUITI USW-16-POE Ubiquiti USW-16-POE Gen2 16port +
2xSFP Gigabit PoE+ UniFi switch

Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE - Przełącznik - Tak - 16 x
10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny,
montowany w szafie rack - PoE+ (42 W)
0817882028547
24 miesiące

Przełącznik - 16 porty - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP

PoE+

42 W

Przepustowość bez bokady: 18 Gb/s

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 26,78 Mp/s

RADIUS

Sterowanie przepływem, przełączanie, automatyczna funkcja
uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza
pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames,
bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), 12KV ESD
Protector, Storm Control, tryb agregacji

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11x

Status, PoE, łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W

8 x 1000Base-T RJ-45

2 x Gigabit LAN SFP

1 x zarządzanie

Adapter mocy wewnętrznej

60 wat

AC 120/230 V (50/60 Hz)

18 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Różne	
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	2.8 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.