

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-48-poe-unifi-managed-switch-gen2-32x-gigabit-poe-ports-16x-gigabit-poe-ports-4x-sfp-1gb-ports-32w-per-port-p-112762.html>



UBIQUITI USW-48-POE UniFi Managed Switch gen2 32x Gigabit POE+ ports / 16x Gigabit POE ports / 4x SFP 1GB Ports 32W per port

Cena brutto	2 667,62 zł
Cena netto	2 168,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4062284
Kod producenta	USW-48-POE
Kod EAN	817882029094

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

UBIQUITI USW-48-POE UniFi Managed Switch gen2 32x Gigabit POE+ ports / 16x Gigabit POE ports / 4x SFP 1GB Ports 32W per port

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (195 W)

0817882029094

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 48 porty - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP

PoE+

195 W

Przepustowość bez bokady: 18 Gb/s

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 26,78 Mp/s

RADIUS

Sterowanie przepływem, przełączanie warstwy 2, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames, bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), Storm Control, tryb agregacji, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)

IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Ekran dotykowy 1,3"

PoE, łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

Interfejsy:	32 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 16 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Moc wyjściowa:	210 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	45 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	28.5 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	4.52 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.