

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-enterprise-24-poe-unifi-switch-12x-25gbs-rj45-poe-12x-1gbs-rj45-poe-2x-10gbs-sfp-rps-dc-input-total-400w-p-197078.html>



## UBIQUITI USW- ENTERPRISE-24-POE UNIFI SWITCH 12x 2.5GB/S RJ45 POE+ 12x 1GB/S RJ45 POE+ 2x 10GB/S SFP+ RPS DC INPUT TOTAL 400W

Cena brutto	<b>3 735,53 zł</b>
Cena netto	<b>3 037,01 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4247817</b>
Kod producenta	<b>USW-ENTERPRISE-24-POE</b>
Kod EAN	<b>810010073068</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

UBIQUITI USW-ENTERPRISE-24-POE UNIFI SWITCH 12x 2.5GB/S RJ45 POE+ 12x 1GB/S RJ45 POE+ 2x 10GB/S SFP+ RPS DC INPUT TOTAL 400W

Opis:

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-24-PoE - Przełącznik - L3 - Tak - 12 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack - PoE+ (400 W) 0810010073068 24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

2.5 Gigabit Ethernet

12 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x

10 Gigabit SFP+

PoE+

400 W

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Przepustowość bez bokady: 62 Gb/s

Zdolność przełączania: 124 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 92.25 Mpps

Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Ekran dotykowy 1,3"

System, LAN, SFP+

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

12 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 34.2 W

12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W

2 x 1/10GBase-X SFP+

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Zasilanie	1 x zarządzanie RJ-45
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	550 wat
Różne	
Zgodność z normami:	IC, FCC
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	32.5 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	5.11 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.