

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-enterprise-48-poe-720w-4x-10g-sfp-layer-3-p-222506.html>

UBIQUITI USW- Enterprise-48-POE 720W 4x 10G SFP Layer 3



Cena brutto	6 481,69 zł
Cena netto	5 269,67 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4340538
Kod producenta	USW-ENTERPRISE-48-POE
Kod EAN	810010074768

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

UBIQUITI USW-Enterprise-48-POE 720W 4x 10G SFP Layer 3
Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Przełącznik - L3 -
Tak - 48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit
SFP+ (uplink) - montowany w szafie rack - PoE+ (720 W)
0810010074768
24 miesiące

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack
2.5 Gigabit Ethernet
48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
(uplink)
PoE+
720 W

Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Płynne przełączanie przepustowości: 160 Gb/s
Zdolność przełączania: 320 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 238.095 Mpps
Dublowanie portów, możliwość aktualizacji firmwaru, przycisk
resetu, Link Aggregation, Zabezpieczenie przed
wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie
kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami
elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę
powietrzną), obudowa ze stali
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ekran dotykowy 1,3"
Łącze/aktywność

Cechy:

48 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 34.2 W
4 x 1/10Gbit LAN SFP+ uplink

Zgodność z normami:
Wbudowane urządzenia:
Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Adapter mocy wewnętrznej
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Złącze zasilacza nadmiarowego (RPS)

Zasilanie
Zasilacz:
Wymagane napięcie:
Charakterystyka:
Różne
Zestaw do montowania w stojaku:
Zgodność z normami:
Wymiary i waga
Szerokość:

Dołączony
IC, FCC

44.2 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość: 40 cm

Wysokość: 4.4 cm

Waga: 6.2 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: -5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.