

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-flex-ubiquiti-usw-flex-5-x-gigabit-unifi-switch-1x-poe-in-4x-poe48v-poe-out-46w-p-58624.html>



UBIQUITI USW-Flex Ubiquiti USW-Flex 5 x Gigabit UniFi switch (1x PoE In, 4x PoE+/48V PoE out 46W)

Cena brutto	452,48 zł
Cena netto	367,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3760227
Kod producenta	USW-FLEX
Kod EAN	817882027595

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

UBIQUITI USW-Flex Ubiquiti USW-Flex 5 x Gigabit UniFi switch
(1x PoE In, 4x PoE+/48V PoE out 46W)

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Przełącznik - Tak - 4 x
10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE) - montowany na
ścianie, montowany na słupku - PoE (46 W)

0817882027595

24 miesiące

Przełącznik - 5 porty - Tak

Montowany na ścianie, montowany na słupku

Gigabit Ethernet

4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE)

PoE

46 W

Automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa VLAN,
automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie
portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection
(DPI), odporny na zmiany pogody

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Status, PoE, łącze/aktywność

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15 W

1 x 1000Base-T RJ-45 wejście PoE

5 wat

Zestaw montażowy

IC, FCC, RoHS, WEEE, Directive 2012/19/EU, NMB-3 Class B,
CAN ICES-3 Class B

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

12.25 cm

2.8 cm

10.71 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Waga:	230 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.