

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-flex-xg-unifi-fully-managed-desktop-switch-4x-10gbe-rj45-1x-1gbe-802.3at-poe-input-p-222834.html>



UBIQUITI USW-FLEX-XG UNIFI FULLY MANAGED DESKTOP SWITCH 4x 10GBE RJ45 1x 1GBE 802.3AT POE INPUT

Cena brutto	1 270,96 zł
Cena netto	1 033,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4284146
Kod producenta	USW-FLEX-XG
Kod EAN	810010075864

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Wykonanie:

Cechy:

Zgodność z normami:
Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Zasilanie
Zasilacz:
Moc wyjściowa:
Wymagane napięcie:
Różne
Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Wymiary i waga

UBIQUITI USW-FLEX-XG UNIFI FULLY MANAGED DESKTOP
SWITCH 4x 10GBE RJ45 1x 1GBE 802.3AT POE INPUT
Ubiquiti USW Flex XG - Przełącznik - Tak - 4 x
100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+) -
stacjonarny - PoE+
0810010075864
24 miesiące

Przełącznik - 5 porty - Tak
Stacjonarny
10 Gigabit Ethernet
4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 1 x 10/100/1000 (PoE+) PoE+
Płynne przełączanie przepustowości: 41 Gb/s
Zdolność przełączania: 82 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 61.012 Mpps
Przełączanie warstwy 2, możliwość aktualizacji firmwaru,
możliwość montowania na ścianie, plastikowa obudowa,
przycisk resetu, Zabezpieczenie przed wyładowaniami
elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe),
Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16
kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)
IEEE 802.3at
Zasilanie, status, łącze/aktywność

1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
4 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej
DC 5 V - 5 A
AC 90-264 V

Zestaw do montażu ściennego
IC, FCC

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	18.5 cm
Głębokość:	13.5 cm
Wysokość:	3.2 cm
Waga:	1.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.