

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-pro-max-16-poe-p-278294.html>

UBIQUITI USW-PRO-MAX-16-POE



Cena brutto	1 655,80 zł
Cena netto	1 346,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47317199
Kod producenta	USW-PRO-MAX-16-POE
Kod EAN	810084694572

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Protokół routingu:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

UBIQUITI USW-PRO-MAX-16-POE

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 PoE - Przełącznik - L3 - Tak - 12 x 10/100/1000 (12 PoE+, 4 PoE++) + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE++ (180 W) - DC

0810084694572

24 miesiące

Przełącznik - 16 porty - L3 - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

12 x 10/100/1000 (12 PoE+, 4 PoE++) + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet

PoE++

180 W

Płynne przełączanie przepustowości: 42 Gbps

Zdolność przełączania: 84 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 62.496 Mpps

STP, RSTP

Obudowa ze stali, przycisk resetu, nasłuchiwanie IGMP, wył.

port, obsługa RSTP, izolacja portów, Storm Control, Voice

VLAN, dublowanie portów, agregacja portów, LACP,

ograniczanie szybkości multicast/broadcast, uwierzytelnianie

adresu MAC, sterowanie przepływem, uwierzytelnianie 802.1x,

obsługa Jumbo Frames, ochrona pętli, nasłuchiwanie DHCP,

ochrona DHCP, ograniczanie wartości egress rate, LLDP-MED,

obsługa ACL, przekaźnik DHCP, Inter-VLAN Routing, routing

statyczny, porty Etherlighting, kontrolki statusu LED, obsługa

VLAN, PoE+, PoE++

IEEE 802.1x

Ekran dotykowy 1,3"

RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz, status,

łącze/aktywność/prędkość

12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 2.5GBase-T RJ-45

2 x 10GBase-T SFP+

Adapter mocy wewnętrznej

210 wat

DC

Zużycie energii w trybie aktywności:	30 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażu półki, kabel zasilający
Zgodność z normami:	SGCC, FCC, IC
Wymiary i waga	
Szerokość:	32.51 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	2.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.