

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-switch-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe-p-264094.html>



UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE Switch Etherlighting 8x RJ45 2.5Gbps 16x RJ45 1000Mbps 2x SFP+ L3 400W PoE

Cena brutto	3 296,50 zł
Cena netto	2 680,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47285921
Kod producenta	USW-PRO-MAX-24-POE
Kod EAN	810084692714

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:

Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Cechy:

Zgodność z normami:
Wbudowane urządzenia:
Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Zasilanie

UBIQUITI USW-Pro-Max-24-PoE Switch Etherlighting 8x RJ45
2.5Gbps 16x RJ45 1000Mbps 2x SFP+ L3 400W PoE
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE - Przełącznik - L3 - Tak - 8 x
1/2.5G (PoE++) + 16 x 10/100/1000 (8 PoE+, 8 PoE++) + 2 x
10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack - PoE++ (400 W)
0810084692714
24 miesiące

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
8 x 1/2.5G (PoE++) + 16 x 10/100/1000 (8 PoE+, 8 PoE++) +
2 x 10 Gigabit SFP+
PoE++
400 W
Płynne przełączanie przepustowości: 56 Gb/s
Zdolność przełączania: 112 Gb/s
Tak
Statyczne trasowanie IP, RSTP, STP
DHCP
Sterowanie przepływem, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie
portów, filtrowanie adresów MAC, nasłuchiwanie DHCP,
obsługuje LACP, przekaźnik DHCP, izolacja portów, Storm
Control, ograniczenie przepływności, Voice VLAN, Inter-VLAN
Routing, wykrywanie pętli, LLDP-MED, porty Etherlighting
IEEE 802.1x
Ekran dotykowy 1,3"
System, RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz,
łącze/prędkość, VLAN, lokalizacja portu

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 60 W
8 x 1/2.5GBase-T RJ-45 PoE++ - 60 W
2 x LAN 10 Gb SFP+

Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Moc wyjściowa:	450 wat
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Charakterystyka:	Złącze zasilacza nadmiarowego (RPS)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	IC, FCC
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.2 cm
Głębokość:	32.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	5.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.