

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-pro-max-48-poe-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3-720w-poe-p-290436.html>



UBIQUITI USW-Pro-Max-48-PoE Switch Etherlighting 16x RJ45 2.5Gbps 32x RJ45 1000Mbps 4x SFP+ L3 720W PoE

Cena brutto	5 437,39 zł
Cena netto	4 420,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47238575
Kod producenta	USW-PRO-MAX-48-POE
Kod EAN	810084692615

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

UBIQUITI USW-Pro-Max-48-PoE Switch Etherlighting 16x RJ45
2.5Gbps 32x RJ45 1000Mbps 4x SFP+ L3 720W PoE

Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE - Przełącznik - L3 - Tak - 16 x
1/2.5G (8 PoE+, 8 PoE++) + 32 x 10/100/1000 (24 PoE+, 8
PoE++) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack -
PoE++ (720 W)

0810084692615

24 miesiące

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

16 x 1/2.5G (8 PoE+, 8 PoE++) + 32 x 10/100/1000 (24 PoE+,
8 PoE++) + 4 x 10 Gigabit SFP+

PoE++

720 W

Płynne przełączanie przepustowości: 112 Gb/s

Zdolność przełączania: 224 Gbps

Tak

STP, RSTP, statyczne trasowanie IP

DHCP

Porty Etherlighting, nasłuchiwanie IGMP, izolacja portów, Storm
Control, Voice VLAN, dublowanie portów, obsługuje LACP,
ograniczenie przepływności, filtrowanie adresów MAC,
sterowanie przepływem, wykrywanie pętli, nasłuchiwanie
DHCP, LLDP-MED, przekaźnik DHCP, Inter-VLAN Routing
IEEE 802.1x

Ekran dotykowy 1,3"

Lokalizacja portu, łącze/prędkość, VLAN, system, RPS
(Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 60 W

8 x 1/2.5GBase-T RJ-45 PoE+ - 30 W

8 x 1/2.5GBase-T RJ-45 PoE++ - 60 W

Zasilanie	4 x LAN 10 Gb SFP+
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Moc wyjściowa:	820 wat
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Charakterystyka:	Złącze zasilacza nadmiarowego (RPS)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, IC
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	40 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	6.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.