

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g5-dome-ultra-b-compact-2k-poe-camera-p-304739.html>



UBIQUITI UVC-G5-DOME-ULTRA-B Compact 2K PoE Camera

Cena brutto	382,04 zł
Cena netto	310,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48045072
Kod producenta	UVC-G5-DOME-ULTRA-B
Kod EAN	810084696989

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Współczynnik Kształtu:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu

Poziome pole widzenia (w stopniach):

Pionowe pole widzenia (w stopniach):

Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):

Interfejsy

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Porty:

UBIQUITI UVC-G5-DOME-ULTRA-B Compact 2K PoE Camera
Ubiquiti UniFi G5 Ultra - Sieciowa kamera nadzorująca - kopuła
- do użytku wewnątrz budynków - zaplombowana - kolor (dzień
i noc) - 4 MP - 2688 x 1512 - 2K - LAN 10/100 - PoE
0810084696989
24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Kopuła

Przewodowa

6.36 cm

6.36 cm

6.82 cm

175 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku wewnątrz
budynków - zaplombowana

2688 x 1512

2K

Tak

20 m

2688 x 1512

30 klatki/sek

AI event detection, 102.4° field of view, czujnik światła,
przycisk zerowania, aluminum alloy/polycarbonate housing,
filtr wycinający podczerwień, zasilanie przez Ethernet, format
obrazu 16:9, regulacja kolorów, regulacja jasności, regulacja
ostrości, balans bieli, sterowanie ekspozycją, 2D digital noise
reduction (DNR), cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR),
masking, nakładanie tekstu, procesor ARM Cortex A7

4 MP 1/2.4"

102.4

54.9

120.6

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

LAN/zasilanie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Różne	
Zgodność z normami:	IK06, FCC, IC
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	PoE
Zasilacz:	DC 37 - 57 V 4.2 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	UniFi Protect
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Zgodna Aplikacja:	UniFi Protect app
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.