

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g5-pro-video-camera-outdoor-4k-poe-3x-opt-zoom-infrarot-microphone-p-238727.html>



UBIQUITI UVC-G5-PRO Video Camera Outdoor 4k POE 3x opt Zoom Infrarot Microphone

Cena brutto	1 583,99 zł
Cena netto	1 287,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46487621
Kod producenta	UVC-G5-PRO
Kod EAN	810084690246

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Współczynnik Kształtu:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu

Odległość ogniskowa:

Poziome pole widzenia (w stopniach):

Pionowe pole widzenia (w stopniach):

Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):

Interfejsy

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Porty:

UBIQUITI UVC-G5-PRO Video Camera Outdoor 4k POE 3x opt Zoom Infrarot Microphone

Ubiquiti G5 Professional - Sieciowa kamera nadzorująca - nabój
- do użytku na zewnątrz, do użytku wewnątrz budynków -
odporna na zmiany atmosferyczne - kolor - 8 MP - 3840 x 2160
- audio - LAN 10/100 - H.264 - PoE

0810084690246

24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany mikrofon

Nabój

Do mocowania na ścianie, uchwyt na maszt

Przewodowa

8.6 cm

15.43 cm

8.6 cm

650 g

Kolor - zamocowana - do użytku na zewnątrz, do użytku
wewnątrz budynków - odporna na zmiany atmosferyczne
H.264

3840 x 2160

Tak

25 m

30 klatki/sek

8 MP 1/2"

4.1 mm - 12.3 mm

35 - 109.9

19.8 - 60

40 - 127.7

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

LAN/zasilanie - RJ-45

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Różne

Zgodność z normami:

IC, FCC, IP65, IK04

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

PoE

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Wilgotność względna (podczas pracy):

0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.