

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g5-turret-ultra-p-300770.html>

UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra



Cena brutto	433,26 zł
Cena netto	352,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47255512
Kod producenta	UVC-G5-TURRET-ULTRA
Kod EAN	810084693575

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Współczynnik Kształtu:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu

Typ:

Poziome pole widzenia (w stopniach):

Pionowe pole widzenia (w stopniach):

UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra

Ubiquiti UniFi G5 Ultra - Sieciowa kamera nadzorująca -
wieżyczka - do użytku na zewnątrz - tamper-proof /
weatherproof - kolor (dzień i noc) - 4 MP - 2688 x 1512 - 2K -
focus stały - audio - LAN 10/100 - PoE
0810084693575
24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany mikrofon

Wieżyczka

Uchwyt powierzchniowy, montaż podsufitowy, do mocowania
na ścianie

Przewodowa

9 cm

9 cm

7.12 cm

330 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz -
tamper-proof / weatherproof

2688 x 1512

2K

2

30 m

2688 x 1512

30 klatki/sek

AI event detection, aluminum alloy/polycarbonate housing,
format obrazu 16:9, regulacja kolorów, regulacja jasności,
regulacja ostrości, regulacja kontrastu, balans bieli, sterowanie
ekspozycją, 2D digital noise reduction (DNR), cyfrowa redukcja
szumów 3D (DNR), masking, nakładanie tekstu, procesor ARM
Cortex A7, przycisk zerowania, czujnik światła, obrót ręczny
360°

4 MP CMOS 1/2.4"

Focus stały

102.4

54.9

Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	120.6
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	360
Nachylanie	
Zakres (stopnie):	75
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN/zasilanie
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - zintegrowany - 30 cm
Zgodność z normami:	IP66, IK04, FCC, IC
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	PoE
Zasilacz:	DC 37 - 57 V
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.