

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g6-bullet-w-p-352317.html>

UBIQUITI UVC-G6-Bullet-W



Cena brutto	970,62 zł
Cena netto	789,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033160
Kod producenta	UVC-G6-BULLET-W
Kod EAN	810084698792

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Obsługa audio:
Współczynnik Kształtu:
Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Aparat fotograficzny
Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:
Formaty video telewizji cyfrowej:
Diody podczerwieni typu LED:
Odległość podczerwieni:
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):
Cechy:

Czujnik obrazu
Typ:
Konstrukcja obiektywu

UBIQUITI UVC-G6-Bullet-W
Ubiquiti UniFi Protect G6 - Sieciowa kamera nadzorująca -
nabój - do użytku wewnątrz budynków, do użytku na zewnątrz
- odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 8 MP
- 3840 x 2160 - 4K - focus stały - audio - LAN 10/100 - DC 37 -
57 V / PoE
0810084698792
24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca
Tak: wbudowany mikrofon
Nabój
Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na
maszt
Przewodowa
8.2 cm
15.3 cm
8.2 cm
737 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku wewnątrz
budynków, do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany
atmosferyczne
3840 x 2160
4K
Tak
30 m
3840 x 2160
30 klatki/sek
Format obrazu 16:9, IR-cut filter, High Dynamic Range (HDR),
balans bieli, 2D Noise Reduction Technology, Technologia
Redukcji Szumu 3D, noise reduction by motion, masking,
nakładanie tekstu, 109.9° field of view (horizontal), 56.7° field
of view (vertical), 134.1° field of view (diagonal), Smart
Detection, rozpoznawanie twarzy, License Plate Recognition,
ARM Cortex A-53 processor, aluminum enclosure, AI Engine,
przycisk zerowania

8 MP CMOS 1/1.8"

Typ:	Focus stały
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN/zasilanie - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	IK04, IP66, FCC, IC, NDAA
Kolor:	Biały
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 37 - 57 V / PoE
Zasilacz:	9.9 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.