

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g6-pro-360-b-ip-camera-360-12mp-24fps-ip66-1x-rj45-100mbs-poe-p-365516.html>



UBIQUITI UVC-G6-Pro-360-B IP Camera 360 12MP 24fps IP66 1x RJ45 100Mb/s PoE+

Cena brutto	2 241,82 zł
Cena netto	1 822,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48628766
Kod producenta	UVC-G6-PRO-360-B
Kod EAN	810177163220

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Diody poczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu wideo:

Liczba klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Interfejsy

Interfejsy sieciowe:

UBIQUITI UVC-G6-Pro-360-B IP Camera 360 12MP 24fps IP66 1x RJ45 100Mb/s PoE+

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie / zoom - tamper-proof / weatherproof - kolor (dzień i noc) - 12 MP - 3504 x 3504 - audio - LAN 10/100 - DC 37 - 57 V / PoE+

0810177163220

24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: funkcjonalność dwukierunkowego radia

Uchwyt powierzchniowy

Przewodowa

14.7 cm

14.7 cm

6.5 cm

610 g

Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie / zoom - tamper-proof / weatherproof

3504 x 3504

Tak

15 m

3504 x 3504

24 klatki/sek

Soczewka rybie oko, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection, wykrywanie zwierząt, regulacja kolorów, regulacja jasności, regulacja ostrości, regulacja kontrastu, balans bieli, sterowanie ekspozycją, 2D digital noise reduction (DNR), cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), maskowanie, nakładanie tekstu, HDR, Filtr IR-cut, Procesor ARM Cortex A-53, obudowa z aluminium/polikarbonatu, przycisk zerowania, kontrolka LED

12 MP CMOS 1/1.6"

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Rozszerzenie / połączenie

Porty:

LAN/zasilanie - RJ-45

Obsługiwane karty pamięci:

Karta microSD

Różne

Zgodność z normami:

IP66, IK10, FCC, IC, NDAA

Kolor:

Czarny

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

DC 37 - 57 V / PoE+

Zasilacz:

7.14 wat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Wilgotność względna (podczas pracy):

0 - 50% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.