

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g6-pro-turret-w-camera-4k-poe-236x-optical-zoom-112in-cmos-sensor-p-366984.html>



UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-W Camera 4K PoE+ 2.36x optical zoom 1/1.2in CMOS sensor

Cena brutto	2 341,45 zł
Cena netto	1 903,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48285935
Kod producenta	UVC-G6-PRO-TURRET-W

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-W Camera 4K PoE+ 2.36x optical zoom 1/1.2in CMOS sensor

Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret - Sieciowa kamera nadzorująca - do użytku na zewnątrz - odporna na manipulacje / odporna na warunki atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - focus stały - audio - GbE - DC 42.5 - 57 V / PoE+

24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: funkcjonalność dwukierunkowego radia

Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy

Przewodowa

11.72 cm

11.72 cm

11.65 cm

1.2 kg

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz - odporna na manipulacje / odporna na warunki atmosferyczne 3840 x 2160

4K

Tak

40 m

3840 x 2160

30 klatki/sek

Silnik AI, rozpoznawanie twarzy, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Smart Detection, regulacja kolorów, regulacja jasności, regulacja ostrości, regulacja kontrastu, balans bieli, sterowanie ekspozycją, 2D Noise Reduction Technology, Technologia Redukcji Szumu 3D, maskowanie, redukcja hałasu przez ruch, nakładanie tekstu, High Dynamic Range (HDR), format obrazu 16:9, Filtr IR-cut, obsługuje PoE+, Procesor ARM Cortex A-53, obudowa z aluminium/polikarbonatu, przycisk zerowania, reflektor wbudowany

Czujnik obrazu

Typ:	8 MP CMOS 1/1.2"
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	Focus stały
Zoom optyczny:	2.36 x
Odległość ogniskowa:	5.85 mm - 13.8 mm
Obiektyw Iris:	F/1.5-2.9
Poziome pole widzenia (w stopniach):	113.8 - 45.5
Pionowe pole widzenia (w stopniach):	61.9 - 25.8
Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	134 - 52
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN/zasilanie - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu
Dołączone przewody:	1 x kabel RJ-45 - 30 cm
Zgodność z normami:	IP66, IK04, FCC, IC
Kolor:	Biały
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 42.5 - 57 V / PoE+
Zasilacz:	15 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	UniFi Protect
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.