

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g6-turret-b-4k-poe-camera-8mp-ai-engine-ip66-p-361991.html>



UBIQUITI UVC-G6-TURRET-B 4K POE CAMERA 8MP AI ENGINE IP66

Cena brutto	970,62 zł
Cena netto	789,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48633374
Kod producenta	UVC-G6-TURRET-B
Kod EAN	810177163787

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Współczynnik Kształtu:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Aparat fotograficzny

Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Diody poczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

UBIQUITI UVC-G6-TURRET-B 4K POE CAMERA 8MP AI ENGINE
IP66

Ubiquiti UniFi Protect G6 - Sieciowa kamera nadzorująca -
wieżyczka - do użytku wewnątrz budynków, do użytku na
zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i
noc) - 8 MP - 3864 x 2180 - 4K - focus stały - audio - DC 37 - 57
V / PoE

0810177163787

24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany mikrofon

Wieżyczka

Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy

Przewodowa

10 cm

10 cm

9.5 cm

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku wewnątrz
budynków, do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany
atmosferyczne

3864 x 2180

4K

Tak

30 m

3864 x 2180

30 klatki/sek

Format obrazu 16:9, Filtr IR-cut, High Dynamic Range (HDR),
balans bieli, 2D Noise Reduction Technology, Technologia
Redukcji Szumu 3D, redukcja hałasu przez ruch, regulacja
kolorów, regulacja jasności, regulacja ostrości, regulacja
kontrastu, sterowanie ekspozycją, maskowanie, nakładanie
tekstu, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie
twarzy, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection,
wykrywanie zwierząt

8 MP CMOS 1/1.8"

Konstrukcja obiektywu

Typ:

Focus stały

Rozszerzenie / połączenie

Porty:

LAN/zasilanie - RJ-45

Różne

Zgodność z normami:

IK04, IP66, FCC, IC, NDAA

Kolor:

Czarny

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

DC 37 - 57 V / PoE

Zasilacz:

12.5 wat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Wilgotność względna (podczas pracy):

0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.