

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g6-turret-w-4k-poe-camera-8mp-p-352316.html>



UBIQUITI UVC-G6-Turret-W 4K PoE camera 8MP

Cena brutto	970,63 zł
Cena netto	789,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033159
Kod producenta	UVC-G6-TURRET-W
Kod EAN	810084698815

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Obsługa audio:
Współczynnik Kształtu:
Sposób montażu kamery:
Technologia łączności:
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Aparat fotograficzny
Typ:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:
Formaty video telewizji cyfrowej:
Diody poczerwieni typu LED:
Odległość podczerwieni:
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):
Cechy:

Czujnik obrazu
Typ:
Konstrukcja obiektywu
Typ:
Rozszerzenie / połączenie

UBIQUITI UVC-G6-Turret-W 4K PoE camera 8MP
Ubiquiti UniFi Protect G6 - Sieciowa kamera nadzorująca - wieżyczka - do użytku wewnątrz budynków, do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 8 MP - 3864 x 2180 - 4K - focus stały - audio - DC 37 - 57 V / PoE
0810084698815
24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca
Tak: wbudowany mikrofon
Wieżyczka
Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy
Przewodowa
10 cm
10 cm
9.5 cm

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku wewnątrz budynków, do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne
3864 x 2180
4K
Tak
30 m
3864 x 2180
30 klatki/sek
Format obrazu 16:9, IR-cut filter, High Dynamic Range (HDR), balans bieli, 2D Noise Reduction Technology, Technologia Redukcji Szumu 3D, noise reduction by motion, regulacja kolorów, regulacja jasności, regulacja ostrości, regulacja kontrastu, sterowanie ekspozycją, masking, nakładanie tekstu, License Plate Recognition, rozpoznawanie twarzy, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection, wykrywanie zwierząt

8 MP CMOS 1/1.8"

Focus stały

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Porty:	LAN/zasilanie - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	IK04, IP66, FCC, IC, NDAA
Kolor:	Biały
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 37 - 57 V / PoE
Zasilacz:	12.5 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.