

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-ux-eu-plug-play-wifi6-mesh-system-unifi-gateway-up-to-1500-sqft-coverage-p-264618.html>



UBIQUITI UX-EU PLUG & PLAY WIFI6 MESH SYSTEM UNIFI GATEWAY UP TO 1500+ SQFT COVERAGE

Cena brutto	562,56 zł
Cena netto	457,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47109161
Kod producenta	UX-EU

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Zasilanie

Zasilacz:

UBIQUITI UX-EU PLUG & PLAY WIFI6 MESH SYSTEM UNIFI
GATEWAY UP TO 1500+ SQFT COVERAGE

Ubiquiti UniFi Express - Router bezprzewodowy 1GbE - Wi-Fi 6 -
Dwuzakresowy

24 miesiące

Router bezprzewodowy

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz / 5 GHz

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maksymalna przepustowość (5 GHz): 2,4 Gb/s

Liczba klientów jednocześnie: 50+

BSSID na radio: 8

L2TP, IPsec, IPv6, WireGuard

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3

Ochrona firewall, filtrowanie zawartości, serwer DHCP, przycisk
resetu, przekaźnik DHCP, proxy IGMP, ograniczenie
przepływności, filtr domen, rutowanie zależne od polityki,
Technologia 2x2 MU-MIMO, site-site IPsec VPN, Guest Isolation,
klient OpenVPN, obsługa SD-WAN, serwer OpenVPN,
zarządzanie Bluetooth, obudowa z poliwęglanu, WAN na bazie
polityki, country filtering, ad filtering

IEEE 802.1Q, IC, FCC

0.96-inch LCM display

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

Adapter mocy zewnętrznej

Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	9.8 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	302 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.