

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-ux-plug-play-wifi6-mesh-system-unifi-gateway-p-289009.html>

UBIQUITI UX Plug & Play Wifi6 Mesh System Unifi Gateway



Cena brutto	553,36 zł
Cena netto	449,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48013362
Kod producenta	UX
Kod EAN	810084692035

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

UBIQUITI UX Plug & Play Wifi6 Mesh System Unifi Gateway
Ubiquiti UniFi Express - Urządzenie zabezpieczania sieci - 1GbE
- Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - pulpit
0810084692035
24 miesiące

Urządzenie zabezpieczania sieci
Wyświetlacz LCM o przekątnej 0,96 cala
9.8 cm
9.8 cm
3 cm
302 g

Pulpit

Bezprzewodowa

Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
L2TP, DHCP, IPv6, WireGuard, OpenVPN
IGMP

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s

BSSIDs: 8

Klienci bezprzewodowi: 50+

Ochrona firewall, obsługa VPN, interrupt status port (ISP),
obsługa VLAN, tryb działania punktu dostępowego, Quality of
Service (QoS), serwer DHCP, przycisk resetu, przełącznik DHCP,
proxy IGMP, Site-to-Site Replication, Technologia 2x2 MU-
MIMO, Zaawansowana jakość usługi, Guest Isolation, klient
OpenVPN, obsługa SD-WAN, serwer OpenVPN, zarządzanie
Bluetooth, obudowa z poliwęglanu
WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3
IEEE 802.1Q

Wewnętrzna

3

1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)

1 x 1000Base-T - RJ-45

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

1 x kabel sieciowy

Zgodność z normami:

IC, FCC

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

45 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.