

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-ux7-unifi-express-7-10g-cloud-gateway-p-289730.html>



UBIQUITI Ux7 Unifi Express 7 10G Cloud Gateway

Cena brutto	863,67 zł
Cena netto	702,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48026929
Kod producenta	UX7

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

Pamięć faszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Pasmo częstotliwości:

Maks. Obszar Zasięgu:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

UBIQUITI Ux7 Unifi Express 7 10G Cloud Gateway

Ubiquiti UniFi Express 7 - Brama - Wi-Fi 7, 10GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - pulpit

24 miesiące

Brama

11.7 cm

11.7 cm

4.25 cm

422 g

ARM 1.5 GHz

3 GB

Pulpit

Bezprzewodowa, przewodowa

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

IPSec, OpenVPN, WireGuard, L2TP, DHCP

OSPF, IGMP

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Do 1500 stóp kw.

Przepustowość IDS/IPS: 2,3 Gb/s

Maks. przepustowość (6 GHz): 5.7 Gbps

Maksymalna przepustowość (5 GHz): 4,3 Gb/s

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 688 Mbps

Zarządzane urządzenia: 30

Użytkownicy równocześni: 300

Wpisy IPS: 20000

BSSID na radio: 4

Łącze/aktywność Ethernet

Pełny stanowy zaporą ogniową, zaporą ogniową świadomą aplikacji warstwy 7, identyfikacja DPI i ruchu, zaawansowane filtrowanie zapory ogniowej opartej na strefach, filtrowanie zawartości, Intrusion Prevention System (IPS), Intrusion Detection System (IDS), blokowanie reklam, segmentacja VLAN, obsługa SD-WAN, obsługa VPN, serwer VPN, klient VPN,

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Zaawansowana jakość usługi, mDNS, obsługa NAT, obsługa DNAT, obsługa SNAT, RADIUS Server, rezerwa zapasowa, serwer DHCP, proxy IGMP, interrupt status port (ISP), WAN na bazie polityki, trasowanie VPN, Technologia 2x2 MU-MIMO, Private Pre-Shared Key (PPSK), tryb działania punktu dostępowego, procesor czterordzeniowy, obudowa z poliwęglanu, wyświetlacz stanu, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczeliny powietrznej), przycisk resetu, Guest Isolation, port ładowania hosta USB-C

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
RADSEC, RADIUS
IEEE 802.1Q

Wewnętrzna

1 x Ethernet 10 Gigabit - RJ-45 (WAN)

1 x 2.5 GBase-T - RJ-45

Stopa, kabel zasilający

1 x kabel sieciowy

IC, FCC

Adapter mocy zewnętrznej

AC 100-240 V

-10 °C

40 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.