

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-cde4330-43inch-3840x2160-450-nits-1200:1-hdmi-in-x-2-usb-c-x-1-hdmi-out-x-1-w-rs232-p-298964.html>



VIEWSONIC CDE4330 43inch 3840x2160 450 nits 1200:1 HDMI in x 2 USB-C x 1 HDMI out x 1 w/ RS232

Cena brutto	3 156,79 zł
Cena netto	2 566,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46167223
Kod producenta	CDE4330
Kod EAN	766907017465

Opis produktu

Opis

ViewSonic CDE4330 to wszechstronny 43-calowy wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, przeznaczony do wysokowydajnych cyfrowych oznakowań. Dzięki rozdzielczości 4K UHD 3840 x 2160 zapewnia żywy obraz i niesamowitą szczegółowość, co czyni go idealnym wyborem dla przyciągających uwagę odbiorców. Jasność 500 cd/m² i szeroki kąt widzenia 178° zapewniają wyraźny obraz pod różnymi kątami, zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym. Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC obsługuje wiele formatów audio i wideo, zapewniając płynne odtwarzanie w każdym otoczeniu. Wyposażony w szerokie możliwości połączeń, w tym porty HDMI, USB-C i LAN, wyświetlacz można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. System audio wyposażony jest w 2 wbudowane głośniki o łącznej mocy wyjściowej 16 watów, które wzbogacają prezentacje bogatym dźwiękiem. Zaprojektowany do ciągłej pracy, CDE4330 zapewnia niezawodność i trwałość, wspierane przez energooszczędną konstrukcję certyfikowaną przez ENERGY STAR. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, korporacyjnym czy edukacyjnym, ten wyświetlacz odgrywa istotną rolę w skutecznym dostarczaniu angażujących treści.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nowoczesne opcje łączności**

CDE4330 obsługuje różne złącza wejściowe, w tym HDMI, USB 2.0, USB 3.0 i USB-C z zasilaniem 65 W, zapewniając elastyczność w zakresie połączeń z innymi urządzeniami.

- **Żywy i szczegółowy obraz**

Dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 i 1,07 miliarda kolorów wyświetlacz zapewnia ostry i żywy obraz, idealny do przyciągania uwagi w każdym otoczeniu.

- **Wytrzymała wydajność**

Zaprojektowany do ciągłej pracy przez 24 godziny, ten wyświetlacz może wytrzymać wymagające zastosowania komercyjne, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań, takich jak cyfrowe oznakowanie.

- **Przyjazne dla użytkownika odtwarzanie multimedialne**

Zintegrowany czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55 w połączeniu z 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej umożliwia płynne odtwarzanie multimedialne bezpośrednio z wyświetlacza, upraszczając zarządzanie treścią.

- **Niezawodne możliwości dźwiękowe**

Wbudowany system głośników o łącznej mocy wyjściowej 16 W zapewnia jakość dźwięku dorównującą obrazowi 4K, poprawiając ogólne wrażenia wizualne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

VIEWSONIC CDE4330 43inch 3840x2160 450 nits 1200:1 HDMI in x 2 USB-C x 1 HDMI out x 1 w/ RS232

ViewSonic CDE4330 - 43" Klasa Przekątnej (42.5" widoczny) - CDE30 Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - z wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED 0766907017465

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Zużycie energii w trybie aktywności:	64 wat
Klasa przekątnej:	43"
Przekątna:	42.5"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Połączenie z:	Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC
Serie:	CDE30 Series
System Operacyjny:	Android OS 11
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	2 porty
Interfejs PC:	Szer. RS-232, USB-C
Tryby:	Tryb portret, tryb krajobraz
Wzbogacanie Obrazu:	Filtr Niebieskiego Światła
Konstrukcja:	Smukła Konstrukcja
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	96.46 cm
Głębokość:	7.14 cm
Wysokość:	55.25 cm
Waga:	9.9 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	VA
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Direct LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H, 25% mgiełka
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	5000:1
Jaskrawość:	500 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	6.5 ms
Żywotność podświetlenia:	50,000 godzina(y)
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Dimming Control (DCR), gniazdo Open Pluggable Specification, Crestron Connected Compatible, technologia Flicker free, Gniazdo OPS, gniazdo WiFi, 1,07 miliarda kolorów (8-bit+FRC)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Stojak:	Opcjonalnie
Interfejs montażowy płaskiego panela:	200 x 200 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Własności wideo	
Formaty wejścia video:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Czytnik kart pamięci	
Obsługiwane formaty video:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, RM, TS, H.264, RMVB, DAT, TP, TRP, WebM, MPG, MPEG, OGM, 3GP
Obsługiwane formaty audio:	MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, M4A, MP4
Obsługiwane formaty obrazów:	BMP, PNG, JPEG
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	3
Konfiguracja:	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB
Pilot	
Typ:	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	16 wat
Cechy dodatkowe:	Kanał Zwrotny Audio (ARC)
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat

Multimedia sieciowe i internetowe

Łączność:

Protokół LAN:

Połączenia

Typ przyłączy:

LAN

Fast Ethernet

2 x wejście HDMI

Wejście RS-232

Wyjście HDMI

USB-C z Power Delivery 65 W

Wyjście SPDIF

LAN

USB 2.0

USB 3.0

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Pilot, baterie, ViewBoard software, śruby, adapter RS232

Kabel HDMI - 3 m

Kabel USB-C - 1.8 m

CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, HDCP 2.2, Mexico Energy label, TPCH, Mexico NOM, CA65, SCIP, Annex II (EU) 2015/863, ICES 003, Green BOM

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Zasilanie

Zasilacz:

Napięcie wejściowe:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wyłącznik on / off:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Tak

8.0

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)

0.5 wat

Tak

Gwarancja ograniczona - naprawa - 3 lata - od drzwi do drzwi

1.056 m

15.6 cm

67.2 cm

13.85 kg

0 °C

40 °C

10 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.