

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-cde6530-65inch-led-commercial-display-3840x2160-500-nits-12001-hdmi-in-x-2-usb-c-x-1-hdmi-out-x-1-w-rs232-p-302044.html>



VIEWSONIC CDE6530 65inch LED commercial Display 3840x2160 500 nits 1200:1 HDMI in x 2 USB-C x 1 HDMI out x 1 w/ RS232

Cena brutto	5 697,01 zł
Cena netto	4 631,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181265
Kod producenta	CDE6530
Kod EAN	766907017489

Opis produktu

Opis

ViewSonic CDE6530 to wszechstronny 65-calowy płaski wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, przeznaczony do dynamicznego użytku komercyjnego, idealny do cyfrowych oznakowań i prezentacji. Dzięki rozdzielczości 4K UHD 3840 x 2160 wyświetlacz zapewnia ostry i żywy obraz, który przyciąga uwagę. Charakteryzuje się jasnością 450 cd/m² i szerokim kątem widzenia 178 stopni, dzięki czemu zawartość jest dobrze widoczna z różnych pozycji. Wyposażony w solidny system audio, model CDE6530 posiada wbudowane głośniki o łącznej mocy wyjściowej 20 watów. Obsługuje wiele formatów audio, w tym MP3, WAV i FLAC, a także jest kompatybilny z popularnymi formatami wideo, takimi jak MPEG-4 i H.265. Łatwe opcje łączności są dostępne dzięki wielu portom HDMI, złączom USB i sieci LAN, co zapewnia elastyczność dla wielu urządzeń. Wyświetlacz posiada również certyfikat ENERGY STAR, co świadczy o jego energooszczędności i zgodności z normami środowiskowymi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**
ViewSonic CDE6530 ma 65-calowy ekran o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), który zapewnia szczegółowy i żywy obraz wszystkich treści.
- **Solidny system audio**
Ten wyświetlacz jest wyposażony w wbudowany system głośników o łącznej mocy wyjściowej 20 W, który poprawia wrażenia dźwiękowe i wizualne.
- **Kompleksowe opcje łączności**
CDE6530 oferuje różne typy połączeń, w tym wiele wejść HDMI, porty USB i LAN, zapewniając użytkownikom elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń bez wysiłku.
- **Zaprojektowany do użytku komercyjnego**
Dzięki możliwości pracy w trybie 24/7 model CDE6530 jest dostosowany do środowisk komercyjnych, dzięki czemu nadaje się do wyświetlania oznakowań i prezentacji o każdej porze.
- **Energooszczędny**
Urządzenie CDE6530 posiada certyfikat ENERGY STAR i spełnia normy efektywności energetycznej, pomagając obniżyć koszty eksploatacji przy minimalnym wpływie na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC CDE6530 65inch LED commercial Display
3840x2160 500 nits 1200:1 HDMI in x 2 USB-C x 1 HDMI out x
1 w/ RS232

Opis:

ViewSonic CDE6530 - 65" Klasa Przekątnej CDE30 Series
wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy -
Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

EAN:	0766907017489
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Zużycie energii w trybie aktywności:	88 wat
Klasa przekątnej:	65"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Serie:	CDE30 Series
Platforma:	Android
System Operacyjny:	Android OS 11
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	2 porty
Interfejs PC:	DisplayPort
Tryby:	Tryb portret, tryb krajobraz
Konstrukcja:	Konstrukcja z Cienką Fasetą
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	146.33 cm
Głębokość:	8.16 cm
Wysokość:	83.83 cm
Waga:	25.4 kg
Wyświetlacz	
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H
Współczynnik dymicznego kontrastu:	5000:1
Jaskrawość:	450 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	6.5 ms
Żywotność podświetlenia:	50,000 godziny
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Oprogramowanie ViewBoard Cast, gniazdo WiFi, czas pracy 24/7
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	600 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Obsługiwane formaty video:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, H.264, H.263, H.265, VP9, VP8
Obsługiwane formaty audio:	MP3, WAV, PCM, AAC, Ogg Vorbis, FLAC (Free Lossless Audio Codec), ALAC
Obsługiwane formaty obrazów:	BMP, GIF, PNG, JPEG
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	2
Konfiguracja:	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB DDR4 - 32 GB
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Cechy dodatkowe:	Obsługuje Apple AirPlay, Chromecast (wbudowane)
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Połączenia	
Typ przyłączy:	2 x wejście HDMI Wejście DisplayPort Wyjście HDMI Wyjście SPDIF LAN USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędne

Różne

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Zasilanie

Zasilacz:

Napięcie wejściowe:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wkręt do montażu na ścianie, adapter RS232

Kabel HDMI - 3 m

Kabel USB-C - 1.8 m

ICES-003, CB, FCC, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, Mexico Energy label, TPCH, Mexico CoC, RoHS DoC, Mexico NOM, CA65, SCIP, Annex II (EU) 2015/863, TUV pozbawiona migotania

Tak

8.0

Zasilacz

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 5 lat

162 cm

20.8 cm

94.2 cm

33.25 kg

0 °C

40 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.