

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-laser-projector-wxga-1280x800-4500-ansi-lumen-15w-speaker-tr-118-154-p-306926.html>



VIEWSONIC Laser Projector WXGA 1280x800 4500 Ansi Lumen 15W Speaker TR 1.18-1.54

Cena brutto	3 818,41 zł
Cena netto	3 104,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48013390
Kod producenta	LS630W

Opis produktu

Opis

Projektor cyfrowy ViewSonic LS630W został zaprojektowany do prezentacji i multimedii z jasnością 4500 lumenów ANSI, odpowiednią do różnych środowisk. Projektor obsługuje natywną rozdzielczość 1280 x 800 i może wyświetlać obrazy o rozmiarze do 762 cm, zapewniając wyraźny obraz. Dzięki opcjom łączności, takim jak HDMI, USB i RJ-45, projektor ten jest wszechstronny i łatwy do zintegrowania z istniejącymi konfiguracjami. Ulepszone funkcje, takie jak projekcja 360° i kompatybilność z urządzeniami Crestron i AMX, sprawiają, że jest to niezawodny wybór do zastosowań profesjonalnych. Dzięki żywotności lampy do 30 000 godzin w trybie ekonomicznym, LS630W jest wydajny i minimalizuje potrzeby konserwacyjne podczas długotrwałego użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka jasność**
Projektor oferuje jasność na poziomie 4500 lumenów ANSI, dzięki czemu nadaje się zarówno do jasnych, jak i ciemnych pomieszczeń, zapewniając dobrą widoczność podczas prezentacji.
- **Długa żywotność lampy**
Dzięki lampie laserowo-fosforowej, która w trybie ekonomicznym wystarcza nawet na 30 000 godzin, projektor ten minimalizuje przestoje i koszty konserwacji.
- **Szerokie możliwości połączeń**
Wyposażony w wiele złączy, w tym HDMI i USB, projektor można łatwo zintegrować z różnymi urządzeniami, zapewniając płynną pracę.
- **Dynamiczne możliwości projekcji**
Dzięki współczynnikowi projekcji 1,18-1,54:1 i możliwości projekcji w zakresie 360°, model LS630W dostosowuje się do różnych przestrzeni i potrzeb użytkowników.
- **Wszechstronne rozmiary obrazu**
Dzięki możliwości wyświetlania obrazów o rozmiarach od 76,2 cm do 762 cm, projektor spełnia wymagania różnych środowisk prezentacyjnych i różnej wielkości widowni.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC Laser Projector WXGA 1280x800 4500 Ansi Lumen 15W Speaker TR 1.18-1.54

Opis:

ViewSonic LS630W - Projektor DLP - laser/luminofor - 4500 lumeny ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10

EAN:

Reklamacje:

36 months on projector, 12 mo. max. 1000h

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Projektor DLP

Wbudowane urządzenia:

Panel klawiszy

Praca w sieci:

Ethernet

Projektor

Mikrowyświetlacz:

DMD Chip

Jasność:	4500 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	3000000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu:	76.2 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	0.77 m - 9.98 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.18 - 1.54:1
Rozdzielczość:	WXGA - WXGA (1280 x 800) (nieskompresowana) / 1280 x 800 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:10
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 102 kHz
Typ lampy:	Laser/luminofor
Żywotność lampy:	Do 20000 godziny - tryb normalny Do 30000 godziny - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Czeski, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, japoński, koreański, Nordic Pjlink, AMX Device Discovery, projekcja 360 stopni, Crestron Connected, Extron Control System, ATEN
Charakterystyka:	
Obiektów	Manualny
Rodzaj regulacji ostrości:	Manualny
Rodzaj zoomu:	1,3x
Wskaźnik zoomu:	Pozioma, pionowy
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-30 / +30
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:	
Wejście sygnału video	
Interfejsy video:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Głośniki	
Typ:	Wewnętrzny
Moc wyjściowa / kanał:	15 wat
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sieć - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, kabel zasilający
Zestaw montażowy:	Opcja
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	cTUVus, HDCP 1.4
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	175 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	28.6 cm
Głębokość:	21.6 cm
Wysokość:	12.9 cm
Waga:	3.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	40 cm
Głębokość transportowa:	28 cm
Wysokość transportowa:	15.5 cm
Waga transportowa:	4.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.