

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-px700hdh-projektor-1080p-3500al-glosniki-3w-p-300375.html>

VIEWSONIC PX700HDH Projektor 1080p 3500AL głośniki 3W



Cena brutto	2 308,63 zł
Cena netto	1 876,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48080062
Kod producenta	PX700HDH
Kod EAN	766907028744

Opis produktu

Opis

Projektor ViewSonic PX700HDH został zaprojektowany z myślą o prezentacjach i zastosowaniach multimedialnych, oferując wysoką jasność i wierne odwzorowanie kolorów. Dzięki natywnej rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 projektor zapewnia wyraźny obraz i żywe kolory, obsługując do 1,07 miliarda kolorów. Jasność 3700 lumenów ANSI zapewnia widoczność w różnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu projektor nadaje się zarówno do małych, jak i dużych pomieszczeń. Użytkownicy mogą cieszyć się wydajnością dzięki takim funkcjom, jak technologia SuperColor i dynamiczny współczynnik kontrastu 22000:1, które zapewniają wciągające wrażenia wizualne. ViewSonic PX700HDH jest wszechstronny i oferuje wiele opcji wejść, w tym HDMI i USB, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami. Projektor obsługuje rozmiar obrazu do 762 cm, a współczynnik projekcji wynosi 1,49-1,64:1, co pozwala na elastyczne ustawienie. Dzięki ręcznemu zoomowi 1,1x i pionowej korekcji zniekształceń trapezowych uzyskanie idealnego wyrównania obrazu jest bardzo proste. Wbudowane głośniki zapewniają moc wyjściową 10 W na kanał, poprawiając jakość prezentacji multimedialnych bez konieczności stosowania zewnętrznych głośników. Projektor jest przenośny, co czyni go doskonałym wyborem dla profesjonalistów często podróżujących.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jasność**

Dzięki jasności 3700 lumenów ANSI projektor ViewSonic PX700HDH zapewnia wyraźny i jasny obraz prezentacji w różnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do małych, jak i dużych pomieszczeń.

- **Rozdzielczość**

Projektor ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, zapewniającą szczegółowość i obsługę szerokiej gamy trybów wideo, co pozwala uzyskać wciągające wrażenia wizualne.

- **Łączność**

Dzięki licznym opcjom wejść, w tym HDMI i USB, projektor można łatwo podłączyć do różnych urządzeń, co zapewnia kompatybilność z różnymi konfiguracjami.

- **Regulacje**

Ręczny współczynnik zoomu 1,1x i funkcja pionowej korekcji zniekształceń trapezowych umożliwiają szybką i łatwą regulację, zapewniając bezproblemową konfigurację i optymalne wyrównanie obrazu.

- **Dźwięk**

Wbudowany system głośników zapewnia moc wyjściową 10 W na kanał, co pozwala uzyskać odpowiednią jakość dźwięku podczas prezentacji bez konieczności stosowania dodatkowych głośników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Projektor

VIEWSONIC PX700HDH Projektor 1080p 3500AL głośniki 3W
ViewSonic PX700HDH - Projektor DLP - UHP - 3700 lumeny
ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9
0766907028744
36 months on projector,12 mo.max.1000h

Projektor DLP

Panel klawiszowy

Mikrowyświetlacz:	DMD Chip
Jasność:	3700 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	22000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu:	76.2 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	1 m - 10.96 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.49 - 1.64:1
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) / 1920 x 1200 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 102 kHz
Typ lampy:	UHP
Żywotność lampy:	Do 6000 godziny - tryb normalny Do 20000 godziny - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Charakterystyka:	Technologia SuperColor, wyłącznik czasowy, Auto Power Off
Obiektyw	
Rodzaj regulacji ostrości:	Manualny
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
Interfejsy video:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Głośniki	
Typ:	Wewnętrzny
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x USB (serwis/zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot, kabel zasilający
Zestaw montażowy:	Opcja
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	cTUVus, HDCP 1.4
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	300 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.3 cm
Głębokość:	22.1 cm
Wysokość:	11.5 cm
Waga:	2.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	36.5 cm
Głębokość transportowa:	30 cm
Wysokość transportowa:	18.8 cm
Waga transportowa:	3.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.