

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-va3820c-38inch-ips-3840x1600-219-2xhdmi-dp-usb-p-298958.html>



VIEWSONIC VA3820C 38inch IPS 3840x1600 21:9 2xHDMI DP USB

Cena brutto	3 239,42 zł
Cena netto	2 633,68 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48015306
Kod producenta	VA3820C
Kod EAN	766907032567

Opis produktu

Opis

ViewSonic VA3820C to 38-calowy monitor biurkowy o natywnej rozdzielczości 3840 x 1600. Dzięki jasności obrazu wynoszącej 300 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 50 000 000:1 monitor ten zapewnia klarowność i żywe kolory podczas pracy i rozrywki. Ekran jest pokryty powłoką antyodbłaskową, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków oświetleniowych, a zakrzywiona konstrukcja zapewnia wciągające wrażenia wizualne.

Wyświetlacz jest wyposażony w wiele opcji łączności, w tym kable HDMI, DisplayPort i USB-C, co zapewnia łatwą integrację z szeroką gamą urządzeń. Dzięki takim funkcjom, jak technologia Flicker-Free, Low Blue Light i Eye ProTech+, monitor VA3820C umożliwia dłuższą pracę bez zmęczenia oczu. Monitor umożliwia łatwą regulację pochyleń, obrotu i wysokości, zapewniając komfort podczas użytkowania. ViewSonic VA3820C to połączenie wydajności i komfortu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**

Monitor charakteryzuje się dynamicznym współczynnikiem kontrastu wynoszącym 50 000 000:1 oraz jasnością na poziomie 300 cd/m², zapewniając wyraźny i żywy obraz odpowiedni do różnych zastosowań.

- **Wciągający zakrzywiony ekran**

Dzięki krzywiznie 2300R monitor otacza pole widzenia użytkownika, zapewniając bardziej wciągające i immersyjne wrażenia wizualne.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, ten wyświetlacz umożliwia płynne połączenie z różnymi urządzeniami, zwiększając elastyczność konfiguracji.

- **Technologie dbałe o oczy**

Dzięki technologii Flicker-Free i Low Blue Light monitor pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji oglądania.

- **Regulowana, ergonomiczna konstrukcja**

Model VA3820C umożliwia regulację wysokości, pochyleń i obrotu w celu dostosowania kąta widzenia, zapewniając komfort i zmniejszając zmęczenie podczas użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC VA3820C 38inch IPS 3840x1600 21:9 2xHDMI DP USB

Opis:

ViewSonic VA3820C - Monitor LED - zaokrąglony - 38" (37.5" widoczny) - 3840 x 1600 UWQHD+ @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4.785 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) 0766907032567

EAN:

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2196858>

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

38"

Wielkość celownika:	37.5"
Zaokrąglony ekran:	Tak (2300R)
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD+ 3840 x 1600 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.229 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	2000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	134% sRGB, 95% NTSC, 98% DCI-P3
Czas reakcji:	4,785 ms (szaro-szaro z overdrive'em)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 222 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), ViewMode, technologia Low Blue Light, Głębina Kolorów 10-bit (8-bit + A-FRC), Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Tryb Eko, Technologia Eye ProTech+
Wymiary (szer./głęb./wys.):	89.75 cm x 37.72 cm x 23.78 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	9.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (zasilanie do 96 W) USB 3.2 — upstream (typ B) USB 3.2 — downstream (typ A) HDMI (HDCP) DisplayPort Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+15
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C 1 x kabel z USB-A na USB-B
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	34 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	41 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	39 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 89.75 cm - głębokość: 37.72 cm - wysokość: 23.78 cm - waga: 9.4 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 89.75 cm - głębokość: 50.72 cm - wysokość: 23.78 cm - waga: 9.4 kg Bez podstawki - szerokość: 89.75 cm - głębokość: 10.59 cm -

Wielkość i waga (ładunek)	wysokość: 39.85 cm - waga: 7.2 kg
Szerokość transportowa:	115 cm
Głębokość transportowa:	19 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	13.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.