

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vg2709-2k-mhdu-2-27inch-qhd-ips-monitor-hdmi-dp-usb-p-297456.html>



## VIEWSONIC VG2709-2K-MHDU-2 27inch QHD IPS Monitor HDMI DP USB

Cena brutto	<b>732,02 zł</b>
Cena netto	<b>595,14 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47331817</b>
Kod producenta	<b>VG2709-2K-MHDU-2</b>
Kod EAN	<b>766907028584</b>

### Opis produktu

#### Opis

ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń wizualnych podczas grania, korzystania z multimedii lub pracy. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i jasności 350 cd/m<sup>2</sup> zapewnia żywy obraz i oszałamiające szczegóły, a dokładne kolory są obsługiwane przez gamę kolorów 104% sRGB. Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i filtr światła niebieskiego, które zapewniają komfort dla oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do różnych trybów, w tym do oglądania filmów i czytania tekstu. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, co pozwala dostosować monitor do optymalnego kąta widzenia niezależnie od środowiska pracy. Oprócz funkcji wyświetlania, model ten jest wyposażony w hub USB 3.2 i funkcję USB Power Delivery o mocy 100 W, umożliwiającą podłączenie urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń. Zintegrowana karta Ethernet i różnorodne opcje wejść, w tym HDMI i USB-C, zapewniają elastyczność podłączenia wielu urządzeń. Monitor jest również wyposażony w organizator kabli, który zmniejsza bałagan, i jest zgodny z normami środowiskowymi, takimi jak ENERGY STAR i EPEAT Silver, co świadczy o zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Monitor wyposażony jest w matrycę aktywną TFT o jasności obrazu 350 cd/m<sup>2</sup>, czasie reakcji 4 ms i dynamicznym współczynniku kontrastu 50 000 000:1, zapewniającym wyraźny i dynamiczny obraz we wszystkich zastosowaniach.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w wiele portów, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C z funkcją Power Delivery, umożliwia łatwe podłączenie do różnych urządzeń, dzięki czemu można go dostosować do każdej konfiguracji.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor jest wyposażony w ergonomiczną podstawę, która umożliwia regulację wysokości, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, zapewniając komfort podczas długich godzin pracy.

- **Technologie dbania o oczy**

Dzięki zaawansowanej technologii Flicker-Free i filtrowi światła niebieskiego monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając zdrowsze wrażenia wizualne podczas długotrwałego użytkowania.

- **Świadomość ekologiczna**

Monitor ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 spełnia rygorystyczne normy środowiskowe, w tym certyfikat ENERGY STAR i srebrny certyfikat EPEAT, co odzwierciedla dbałość o zrównoważony rozwój.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC VG2709-2K-MHDU-2 27inch QHD IPS Monitor HDMI DP USB

Opis:

ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

EAN:

0766907028584

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2
Zasilanie USB:	100 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	104% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego z przesterem), 4 ms (typowe szaro-szare)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 152 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Tryb gry, technologia Flicker Free, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), technologia Blue Light Filter, Movie Mode, tryb tekstowy, tryb sieciowy, tryb mono, podstawa ergonomiczna, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), True 8-bit, Technologia paneli SuperClear IPS, ViewSonic Eye ProTech
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 23.329 cm x 40.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	6.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 98W) USB 3.2 — upstream (typ B) 2 x USB 3.2 — downstream (typ A) LAN Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+28
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), organizer do kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-A na USB-B 1 x kabel USB-C
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC, HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22.3 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm -

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

	głębokość: 23.329 cm - wysokość: 40.8 cm - waga: 6.7 kg
	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm -
	głębokość: 23.329 cm - wysokość: 53.8 cm - waga: 6.7 kg
	Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.1 cm -
	wysokość: 36.58 cm - waga: 4.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	77.5 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	46.5 cm
Waga transportowa:	8.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - odbiór i zwrot - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.