

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vg3208-4k-32inch-va-3840x2160-169-2xhdmi-dp-p-297452.html>

VIEWSONIC VG3208-4K 32inch VA 3840x2160 16:9 2xHDMI DP



Cena brutto	1 436,58 zł
Cena netto	1 167,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47280050
Kod producenta	VG3208-4K
Kod EAN	766907027273

Opis produktu

Opis

Monitor LCD ViewSonic VG3208-4K z podświetleniem LED oferuje 32-calowy ekran 4K UHD, który zapewnia klarowność i szczegółowość obrazu. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 50 000 000:1 oraz gamie kolorów obejmującej 104% sRGB i 72% NTSC zapewnia żywe kolory i głęboką czerń. Monitor obsługuje HDR10, poprawiając jakość treści o wysokim zakresie dynamicznym.

W modelu VG3208-4K położono nacisk na ergonomię. Wyposażono go w płaską ramkę przednią, bezramkową konstrukcję z trzech stron zapewniającą płynny obraz oraz szeroki zakres regulacji położenia wyświetlacza, w tym wysokość, obrót i pochylenie. Dzięki temu monitor jest odpowiedni dla profesjonalistów spędzających długie godziny przy biurku. Ponadto monitor jest wyposażony w opatentowaną technologię ViewSonic Eye ProTech, obejmującą filtr światła niebieskiego i technologię Flicker-Free, która chroni oczy przed zmęczeniem i nadmiernym wysiłkiem.

Kompleksowa łączność obejmuje dwa porty HDMI, port DisplayPort i wyjście audio, co pozwala na podłączenie różnych urządzeń i konfiguracji. Model VG3208-4K to nie tylko wydajność i komfort, ale także dbałość o środowisko. Posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z normą EPEAT, co odzwierciedla zaangażowanie firmy ViewSonic w energooszczędność i praktyki przyjazne dla środowiska. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy rozrywkę, ViewSonic VG3208-4K to inteligentny wybór zapewniający wysoką wydajność i zrównoważony rozwój.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Oszałamiająca grafika**

Ciesz się klarownością obrazu dzięki 32-calowemu wyświetlaczowi 4K ViewSonic VG3208-4K o rozdzielczości 3840 x 2160. Dzięki obsłudze HDR10 obrazy ożywają dzięki żywym kolorom i głębokim kontrastom, które sprawiają, że każdy szczegół jest wyraźnie widoczny.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika monitor oferuje szeroki zakres regulacji położenia wyświetlacza, w tym wysokość, obrót i pochylenie. Ta elastyczność zapewnia optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie podczas długiego użytkowania.

- **Zaawansowana ochrona wzroku**

Funkcje ViewSonic Eye ProTech, w tym filtr światła niebieskiego i technologia Flicker-Free, współpracują ze sobą, aby zmniejszyć zmęczenie oczu i dyskomfort, zapewniając bardziej komfortowe wrażenia podczas długotrwałego użytkowania.

- **Płynna łączność**

Wyposażony w wiele opcji wejść, w tym dwa porty HDMI i DisplayPort, monitor VG3208-4K zapewnia łatwe podłączenie do szerokiej gamy urządzeń. Dodanie wyjścia audio i obsługi HDCP 2.2 zwiększa jego wszechstronność, dzięki czemu idealnie pasuje do każdej konfiguracji.

- **Ekologiczna wydajność**

Model VG3208-4K nie tylko zapewnia oszałamiającą jakość obrazu i ergonomiczny komfort, ale także spełnia normy środowiskowe. Posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, co gwarantuje energooszczędność bez utraty wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

VIEWSONIC VG3208-4K 32inch VA 3840x2160 16:9 2xHDMI DP
ViewSonic VG3208-4K - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) -
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4
ms - 2xHDMI, DisplayPort

EAN:	0766907027273
Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.182 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	104% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego), 4,34 ms (szaro-do-szaro z overdrive'em)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Blue Light Filter, Głębia Kolorów 8-bit, Tryb Eko, 3-stronny bezkrawędziowy, ViewSonic Eye ProTech, Technologia paneli SuperClear Vertical Alignment
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.43 cm x 21.3 cm x 45.6 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	7.9 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI (HDCP 2.2) Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+20
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	90 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), organizator do kabli, odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Żywotność podświetlenia:	30,000 godzin
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	37 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	40 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	42 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 71.43 cm - głębokość: 21.3 cm - wysokość: 45.6 cm - waga: 7.9 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 71.43 cm - głębokość: 21.3 cm - wysokość: 54.6 cm - waga: 7.9 kg Bez podstawki - szerokość: 71.43 cm - głębokość: 5.922 cm - wysokość: 42.748 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	87.5 cm
Głębokość transportowa:	14.7 cm
Wysokość transportowa:	51.5 cm
Waga transportowa:	9.8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - odbiór i zwrot - 5 lat

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.