

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vp2776t-4k-27inch-3840x2160-169-400cdm2-5ms-2shdmi-dp-usb-p-299680.html>



VIEWSONIC VP2776T-4K 27inch 3840x2160 16:9 400cd/m2 5ms 2sHDMI DP USB

Cena brutto	3 804,38 zł
Cena netto	3 092,99 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47343871
Kod producenta	VP2776T-4K
Kod EAN	766907026061

Opis produktu

Opis

ViewSonic ColorPro VP2776T-4K to 27-calowy wyświetlacz LCD z podświetleniem LED przeznaczony dla profesjonalistów wymagających precyzji w pracy wizualnej. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 monitor ten zapewnia klarowność obrazu, wspieraną przez jasność 400 cd/m² i współczynnik kontrastu 2000:1. Dzięki technologiom takim jak kalibracja Delta E Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Przekątna ekranu wynosząca 27 cali w połączeniu z natywną rozdzielczością 3840 x 2160 zapewnia ostry i szczegółowy obraz, idealny do projektowania graficznego i edycji zdjęć.

- **Zwiększona dokładność kolorów**

Dzięki kalibracji Delta E

- **Ergonomiczna regulacja**

Użytkownicy mogą obracać monitor w pionie i w poziomie, pochylać go oraz regulować wysokość, aby stworzyć wygodną i dostosowaną do swoich potrzeb konfigurację.

- **Wiele opcji łączności**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort, USB-C i Thunderbolt 4, monitor zapewnia wszechstronne możliwości podłączenia różnych urządzeń.

- **Długotrwała wydajność**

Dzięki żywotności podświetlenia wynoszącej 30 000 godzin i certyfikatowi efektywności energetycznej ten wyświetlacz został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu przy minimalnym wpływie na środowisko.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC VP2776T-4K 27inch 3840x2160 16:9 400cd/m2
5ms 2sHDMI DP USB

Opis:

ViewSonic ColorPro VP2776T-4K - Monitor LED - 27" - 3840 x
2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 -
5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

EAN:

0766907026061

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

27"

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2/Thunderbolt 4

Typ panela:

IPS

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.155 mm

Jasność:

400 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

2000:1 / 20000000:1 (dynamic)

Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Paleta Kolorów:	100% EBU, 100% Rec 709, 100% SMPTE-C, 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 95% NTSC, 98% DCI-P3 (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 150 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, technologia Blue Light Filter, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.37 cm x 23.4 cm x 45.036 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	7.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB-C 3,2 Generacji 1 upstream (Type C) Micro-USB Thunderbolt 4 upstream (moc do 100 W) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 15 W) Wyjście audio LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3/+22
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel Thunderbolt 4 1 x Kabel USB-C 3.2 do USB-A 3.2
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, NRCAN, CE/EMC, ograniczenie niebieskiego światła TUV, TUV pozbawiona migotania
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	23 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	29 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.37 cm - głębokość: 23.4 cm - wysokość: 45.036 cm - waga: 7.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.37 cm - głębokość: 23.4 cm - wysokość: 57.036 cm - waga: 7.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.37 cm - głębokość: 5.58 cm - wysokość: 36.385 cm - waga: 4.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	72 cm
Głębokość transportowa:	22.8 cm
Wysokość transportowa:	51.5 cm
Waga transportowa:	13.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.