

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vp3256-4k-32inch-adaptive-sync-3840x2160-169-350cdm2-5ms-hdmi-dp-p-302586.html>



VIEWSONIC VP3256-4K 32inch Adaptive Sync 3840x2160 16:9 350cd/m2 5ms HDMI DP

Cena brutto	3 025,01 zł
Cena netto	2 459,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432353
Kod producenta	VP3256-4K
Kod EAN	766907014532

Opis produktu

Opis

Monitor ViewSonic ColorPro VP3256-4K został zaprojektowany z myślą o potrzebach kreatywnych profesjonalistów i entuzjastów, którzy wymagają precyzji i spójności obrazu. Ten 32-calowy monitor oferuje nie tylko oszałamiającą rozdzielczość 4K UHD, ale także 100% gamę kolorów sRGB i kalibrację Delta E. Ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości, obracaniem w pionie i pochyleniem pozwala użytkownikom łatwo znaleźć optymalną pozycję oglądania, aby zapewnić sobie komfort podczas całego dnia pracy. Zastosowanie technologii Flicker-Free i filtra światła niebieskiego dodatkowo zwiększa komfort oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Łączność jest dziecinnie prosta dzięki wejściom HDMI, DisplayPort i USB-C, z których ostatnie zapewnia zasilanie do 60 W, dzięki czemu urządzenia są zawsze naładowane i gotowe do pracy. Bezramkowa konstrukcja monitora w połączeniu z technologią IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, dzięki czemu jest to doskonały wybór do projektów wymagających współpracy i konfiguracji z wieloma monitorami. Certyfikowany przez ENERGY STAR i EPEAT, ViewSonic ColorPro VP3256-4K jest energooszczędny, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników dbających o środowisko, poszukujących wysokowydajnego monitora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**
Wyposażony w 100% gamę kolorów sRGB i kalibrację Delta E
- **Ergonomiczna konstrukcja**
Monitor oferuje szeroki zakres regulacji pozycji wyświetlacza, w tym wysokość, obracanie w pionie, obrót i pochylenie, w połączeniu z ergonomiczną podstawą, zapewniającą komfort podczas długich godzin pracy.
- **Zaawansowana łączność**
Dzięki wszechstronnemu zestawowi wejść, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C z zasilaniem 60 W, monitor ten zapewnia łatwe podłączenie do szerokiej gamy urządzeń, jednocześnie utrzymując porządek w miejscu pracy.
- **Wciągające wrażenia wizualne**
Dzięki 32-calowemu wyświetlaczowi 4K UHD (2160p) z technologią IPS monitor zapewnia oszałamiającą jakość obrazu pod każdym kątem widzenia, a bezramkowa konstrukcja zapewnia jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne.
- **Zwiększony komfort oglądania**
Dzięki technologii Flicker-Free i filtrowi światła niebieskiego monitor ViewSonic ColorPro VP3256-4K zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, ułatwiając pracę nad projektami lub dłuższe korzystanie z multimediów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

VIEWSONIC VP3256-4K 32inch Adaptive Sync 3840x2160 16:9
350cd/m2 5ms HDMI DP

ViewSonic ColorPro VP3256-4K - Monitor LED - 32" (31.5"
widoczny) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350
cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

0766907014532

36 miesięcy w serwisie

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/932888
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenie:	Koncentrator USB 3.2
Zasilanie USB:	60 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz)
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 20000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 136 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Eco-Mode, konstrukcja bezramkowa, On-screen Digital Controls, technologia Flicker Free, auto-obrót, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), technologia Blue Light Filter, Technologia Adaptive-Sync, kalibracja Delta E 71.5 cm x 26.5 cm x 51.38 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	10.9 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2a 2 x USB 3.2 — downstream (typ A) USB 3.2 — upstream (typ B) USB-C 3.2 upstream/DisplayPort 1.2a Alt Mode z zasilaniem (zasilanie do 60 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Ostona kabla
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C 1 x kabel DisplayPort 1.2 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 3.2 - USB z Typ A na Typ B
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	33 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	53 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	46 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	50 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 71.5 cm - głębokość: 26.5 cm -
wysokość: 51.38 cm - waga: 10.9 kg

Bez podstawki - szerokość: 71.5 cm - głębokość: 6.6 cm -
wysokość: 42.3 cm - waga: 7.2 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

84 cm

Głębokość transportowa:

32.6 cm

Wysokość transportowa:

52 cm

Waga transportowa:

15.3 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.