

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vx2758a-2k-pro-3-27inch-ips-2560x1440-1ms-2xhdmi-dp-p-299051.html>



VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO-3 27inch IPS 2560x1440 1ms 2xHDMI DP

Cena brutto	1 294,57 zł
Cena netto	1 052,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47310724
Kod producenta	VX2758A-2K-PRO-3
Kod EAN	766907027891

Opis produktu

Opis

ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3 został zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalistów i wymagających graczy. Ten 27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość QHD 2560 x 1440, zapewniając ostry i szczegółowy obraz. Dzięki imponującej dokładności kolorów, wspieranej przez gamę kolorów 130% sRGB i 92% NTSC, zapewnia żywe obrazy, które ożywiają treści.

Monitor poprawia wrażenia z gier dzięki technologii AMD FreeSync Premium, wysokiej częstotliwości odświeżania 240 Hz i szybkiemu czasowi reakcji 1 ms, zapewniając płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu. Został również zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, dzięki technologii Eye-Care, obejmującej filtr światła niebieskiego i technologię Flicker-Free, które minimalizują zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, co czyni go idealnym rozwiązaniem do długich sesji grania lub produktywnej pracy.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, oferuje wiele opcji łączności, w tym HDMI i DisplayPort, oraz jest wyposażony w uchwyt VESA ułatwiający instalację. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie profesjonalne, gry czy rozrywkę, ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3 jest atrakcyjnym wyborem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki gamie kolorów wynoszącej 130% sRGB i 92% NTSC monitor ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3 zapewnia żywe i dokładne kolory, dzięki czemu jest odpowiedni dla profesjonalistów i entuzjastów, którzy wymagają precyzji kolorów w pracy i podczas rozrywki.

- **Wciągające wrażenia z gier**

Wyposażony w technologię AMD FreeSync Premium, częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji 1 ms, monitor ten zapewnia płynną i wciągającą rozgrywkę, redukując rozrywanie obrazu i minimalizując opóźnienia podczas rywalizacji.

- **Wygodne oglądanie**

Dzięki technologii Eye-Care z filtrem światła niebieskiego i technologii Flicker-Free, a także regulowanemu pochyleniu podstawy, monitor ten zapewnia komfortowe oglądanie podczas długich sesji, niezależnie od tego, czy pracujesz, grasz, czy korzystasz z multimediiów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

VIEWSONIC VX2758A-2K-PRO-3 27inch IPS 2560x1440 1ms
2xHDMI DP

ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3 - Monitor LED - gaming - 27" -
2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10
- 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
0766907027891

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
27"

AMD FreeSync Premium

IPS

16:9

Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 240 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	92% NTSC, 130% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	24 - 255 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia paneli SuperClear IPS, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), technologia Blue Light Filter, technologia Flicker Free, Eye-Care Technology, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.41 cm x 18.026 cm x 45.335 cm - z podstawką
Waga:	4.9 kg
Złącza:	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	CB, RoHS, ERP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE Mark, BIS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	30 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.41 cm - głębokość: 18.026 cm - wysokość: 45.335 cm - waga: 4.9 kg Bez podstawki - szerokość: 61.41 cm - głębokość: 4.705 cm - wysokość: 36.565 cm - waga: 4.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70.6 cm
Głębokość transportowa:	12.8 cm
Wysokość transportowa:	47.1 cm
Waga transportowa:	6.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.