

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-vx3218c-2k-32inch-superclear-va-2560x1440-169-165hz-2xhdmi-dp-speakers-p-299060.html>



VIEWSONIC VX3218C-2K 32inch SuperClear VA 2560x1440 16:9 165hz 2xHDMI DP speakers

Cena brutto	1 200,74 zł
Cena netto	976,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46465772
Kod producenta	VX3218C-2K
Kod EAN	766907019056

Opis produktu

Opis

Odkryj towarzysza gier z monitorem ViewSonic OMNI Gaming VX3218C-2K. Ten 32-calowy, zakrzywiony monitor o rozdzielczości QHD, zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń podczas grania i oglądania, wydobywa najdrobniejsze szczegóły z każdej sceny. Dzięki technologii AMD FreeSync Premium zapewnia płynną rozgrywkę, eliminując rozrywanie ekranu i zacinać się obrazu. Wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego i obsługa 16,7 miliona kolorów zapewniają żywy obraz i głęboką czerń, dzięki czemu każda chwila na ekranie ożywa. Jego ergonomiczna konstrukcja pozwala na regulację nachylenia, zapewniając komfort podczas długich sesji gier lub dni roboczych. Dodatkowo, energooszczędna wydajność monitora i wytrzymała konstrukcja, zgodna z wieloma standardami, sprawiają, że jest to mądry wybór dla każdej konfiguracji. Wkrocz do świata wciągających gier i wyraźnej produktywności dzięki ViewSonic OMNI Gaming VX3218C-2K.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**

32-calowy zakrzywiony ekran o krzywiznie 1500R zapewnia wciągające wrażenia wizualne, dzięki czemu monitor ViewSonic OMNI Gaming VX3218C-2K nadaje się zarówno do gier, jak i zadań związanych z produktywnością. Rozdzielczość QHD 2560 x 1440 zapewnia ostry i szczegółowy obraz, zwiększając zaangażowanie wizualne, niezależnie od tego, czy walczysz z wrogami w grze, czy przygotowujesz raport.

- **Wyjątkowe kolory i wyrazistość**

Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 80 000 000:1 i obsłudze 16,7 miliona kolorów, monitor ten zapewnia żywe kolory i głębszą czerń. Antyodblaskowy ekran z powłoką 3H Hard Coating minimalizuje odbicia światła, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze na ekranie.

- **Płynna rozgrywka**

Wyposażony w AMD FreeSync Premium i wysoką częstotliwość odświeżania do 165 Hz, monitor ViewSonic OMNI Gaming VX3218C-2K zapewnia płynną rozgrywkę bez łez. Czas reakcji wynoszący 1 ms minimalizuje rozmycie ruchu, dzięki czemu możesz pozostać na szczycie swojej gry bez żadnych opóźnień.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

VIEWSONIC VX3218C-2K 32inch SuperClear VA 2560x1440
16:9 165hz 2xHDMI DP speakers

ViewSonic OMNI Gaming VX3218C-2K - Monitor LED - gaming -
zaokrąglony - 32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 180
Hz - VA - 250 cd/m² - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)
0766907019056

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

32"

31.5"

Tak (1500R)

AMD FreeSync Premium

Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.272 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 180 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 264 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Eco-Mode, technologia Blue Light Filter, ViewMode
Wymiary (szer./głęb./wys.):	70.9 cm x 22.8 cm x 51.3 cm - z podstawką
Waga:	4.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Kabel DisplayPort
Żywotność podświetlenia:	30,000 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, UL, C-Tick, BSMI, cUL, NOM, SASO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, MIC, IRAM, RoHS, WEEE, GOST-R
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Moc (Standardowy):	34 wat
Pobór Moc (Maksymalny):	43 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 70.9 cm - głębokość: 22.8 cm - wysokość: 51.3 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 70.9 cm - głębokość: 9.6 cm - wysokość: 42.1 cm - waga: 4.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	97 cm
Głębokość transportowa:	17 cm
Wysokość transportowa:	52.3 cm
Waga transportowa:	6.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.