

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-blue-sa510-ssd-1tb-sata-iii-6gbs-cased-25inch-7mm-internal-single-packed-p-113022.html>



## WD Blue SA510 SSD 1TB SATA III 6Gb/s cased 2.5inch 7mm internal single-packed

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>296,56 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>241,11 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>4574822</b>            |
| Kod producenta   | <b>WDS100T3B0A-00AXR0</b> |
| Kod EAN          | <b>718037884653</b>       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Odczyt losowy 4 KB:

Zapis losowy 4KB:

Niezawodność

MTBF:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

Zużycie energii:

WD Blue SA510 SSD 1TB SATA III 6Gb/s cased 2.5inch 7mm internal single-packed

WD Blue SA510 WDS100T3B0A - SSD - 1 TB - wewnętrzny -

2,5" - SATA 6Gb/s - niebieski

0718037884653

60 miesięcy w serwisie

SSD - wewnętrzny

1 TB

2,5"

SATA 6Gb/s

69.85 mm

100.2 mm

7 mm

34.6 g

400 TB

600 MBps (zewnętrzna)

560 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)

90000 IOPS

82000 IOPS

1,750,000 godzin

1 x SATA 6 Gb/s

2,5"

60 mW (aktywny)

1800 mW (odczyt)

2000 mW (zapis)

36 mW (stan uśpienia)

12 mW (DevSleep)

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Acronis True Image, Dropbox Professional (za darmo na 3 miesiące)

Różne

Zgodność z normami:

UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Kolor obudowy:

Niebieski

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

1500 g @ półokres sinusoidy 0,5 ms

Odporność na drgania (podczas pracy):

5 gRMS @ 10-2000 Hz

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

4.9 gRMS @ 7-800 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.