

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-blue-ssd-sn570-nvme-1tb-m2-2280-pcie-gen3-8gb/s-internal-single-packed-p-60209.html>

WD Blue SSD SN570 NVMe 1TB M.2 2280 PCIe Gen3 8Gb/s internal single-packed



Cena brutto	253,26 zł
Cena netto	205,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4342961
Kod producenta	WDS100T3B0C
Kod EAN	718037883885

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość wewnętrzna danych:

Maksymalny zapis losowy 4KB:

Maks. odczyt losowy 4KB:

Niezawodność

MTBF:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

Zużycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Różne

Zgodność z normami:

WD Blue SSD SN570 NVMe 1TB M.2 2280 PCIe Gen3 8Gb/s
internal single-packed

WD Blue SN570 NVMe SSD WDS100T3B0C - Napęd stały - 1 TB
- wewnętrzny - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

0718037883885

60 miesięcy w serwisie

Napęd stały - wewnętrzny

1 TB

Komórka trzypoziomowa (TLC)

M.2 2280

PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

22 mm

80 mm

2.38 mm

6.5 g

600 TB

3500 MBps (odczyt) / 3000 MBps (zapis)

450000 IOPS

460000 IOPS

1,500,000 godzin

1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card

M.2 2280

90 mW (aktywny)

30 mW (aktywność przy niskiej mocy)

5 mW (stan uśpienia)

3.5 wat (maksymalnie)

Acronis True Image, Adobe Creative Cloud (1 mies.
członkostwa, obowiązują wyłączenia)

UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAD

	ICES-3(B)/NMB3(B)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	10.16 cm
Głębokość transportowa:	2.21 cm
Wysokość transportowa:	12.7 cm
Waga transportowa:	57.9 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	1500 g @ półokres sinusoidy 0,5 ms
Odporność na drgania (podczas pracy):	5 g @ 10-2000 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	4.9 g @ 7-800 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.