

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-gold-4tb-sata-6gbs-35inch-256mb-cache-7200rpm-internal-rohs-compliant-enterprise-hdd-bulk-p-92066.html>



WD Gold 4TB SATA 6Gb/s 3.5inch 256MB cache 7200rpm internal RoHS compliant Enterprise HDD Bulk

Cena brutto	712,91 zł
Cena netto	579,60 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3536608
Kod producenta	WD4003FRYZ
Kod EAN	718037858098

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Bajty na sektor:

Cechy:

WD Gold 4TB SATA 6Gb/s 3.5inch 256MB cache 7200rpm
internal RoHS compliant Enterprise HDD Bulk
WD Gold WD4003FRYZ - Dysk twardy - 4 TB - wewnętrzny -
3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB
0718037858098
60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

4 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

512

Inteligentne zarządzanie komendami równoczesnego zapisu
NCQ, system kontroli obrotów RAFF, funkcja zapobiegania
spadkom wydajności podczas odzyskiwania danych TLER,
technologia podwójnego uruchamiania, Enterprise Class
Reliability, kompatybilny z NAS, ciągła praca 24x7,
zaawansowany format 512e, technologia Dynamic fly height
101.6 mm
147 mm
26.1 mm
715 g

600 MBps (zewnętrzna)

255 MBps

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

1 na 10¹⁵

600,000

1 x SATA 6 Gb/s

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	7 wat (odczyt) 5.9 wat (bezczynność)
Oprogramowanie & Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Różne	
Zgodność z normami:	RoHS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	70 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	300 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Emisja dźwięku:	29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.