

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-purple-pro-8tb-sata-6gbs-hdd-35inch-internal-7200rpm-256mb-cache-24x7-bulk-p-60459.html>



## WD Purple Pro 8TB SATA 6Gb/s HDD 3.5inch internal 7200Rpm 256MB Cache 24x7 Bulk

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 018,39 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>827,96 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>4200702</b>      |
| Kod producenta   | <b>WD8001PURP</b>   |
| Kod EAN          | <b>718037889382</b> |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

Zużycie energii:

WD Purple Pro 8TB SATA 6Gb/s HDD 3.5inch internal 7200Rpm  
256MB Cache 24x7 Bulk

WD Purple Pro WD8001PURP - Dysk twardy - 8 TB -  
wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB  
0718037889382

60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

8 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

Technologia Advanced Format, ciągła praca 24x7,  
Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), AllFrame AI,  
obsługuje maks. 64 kamery, odporność na zmatowienie

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

715 g

600 MBps (zewnętrzna)

245 MBps

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

1 na 10<sup>15</sup>

600,000

1 x SATA 6 Gb/s

3,5"

8.6 wat (odczyt/zapis)

7.4 wat (bezczynność)

0.4 wat (tryb czuwania)

0.4 wat (stan uśpienia)

Różne

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Zgodność z normami:                         | RoHS 2011/65/EU               |
| Gwarancja producenta                        |                               |
| Obsługa i wsparcie:                         | Gwarancja ograniczona - 5 lat |
| Parametry środowiska                        |                               |
| Minimalna temperatura pracy:                | 0 °C                          |
| Maksymalna temperatura pracy:               | 65 °C                         |
| Min. temperatura przechowywania:            | -40 °C                        |
| Maks. temperatura przechowywania:           | 70 °C                         |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy):      | 30 g @ 2 ms                   |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 250 g @ 2 ms                  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.