

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-red-pro-12tb-sata-6gbs-512mb-cache-internal-35inch-24x7-7200rpm-p-294804.html>



WD Red Pro 12TB SATA 6Gb/s 512MB Cache Internal 3.5inch 24x7 7200rpm

Cena brutto	1 440,36 zł
Cena netto	1 171,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47319103
Kod producenta	WD122KFBX
Kod EAN	718037901282

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Klasa Napędu:

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

WD Red Pro 12TB SATA 6Gb/s 512MB Cache Internal 3.5inch
24x7 7200rpm

WD Red Pro WD122KFBX - Dysk twardy - Enterprise - 12 TB -
wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
0718037901282

60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

12 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

512 MB

Obciążenie do 550 TB rocznie, Konwencjonalne nagrywanie
magnetyczne (CMR), Konstrukcja Air Drive, technologia
Advanced Format, inteligentne zarządzanie komendami
równoczesnego zapisu NCQ, Czujnik TV, ciągła praca 24x7,
technologia Dynamic fly height, Wieloosiowy czujnik
wstrząsów, technologia NASware 3.0, 3D Active Balance Plus,
Sterowanie Naprawą Błędów

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

750 g

Enterprise

600 MBps (zewnętrzna)

267 MBps

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

10 na 10¹⁵

600,000

1 x SATA 6 Gb/s

3,5"

Zużycie energii:

8.8 wat (odczyt/zapis)

6.1 wat (bezczynność)

0.3 wat (stan uśpienia)

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, BSMI, ICES-003, NMB-003, FCC, KC, Maghreb, RCM,
UKCA, VCCI, CB Scheme, TUV, UL

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

65 °C

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

70 g @ 2 ms

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

250 g @ 2 ms

Emisja dźwięku:

34 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.