

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-red-pro-8tb-6gb-sata-hdd-35inch-p-270845.html>



WD Red Pro 8TB 6Gb/s SATA HDD 3.5inch

Cena brutto	1 036,35 zł
Cena netto	842,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47221683
Kod producenta	WD8005FFBX
Kod EAN	718037902838

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

Zużycie energii:

WD Red Pro 8TB 6Gb/s SATA HDD 3.5inch

WD Red Pro WD8005FFBX - Dysk twardy - 8 TB - wewnętrzny -

3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB

0718037902838

60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

8 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

Ciągła praca 24x7, technologia Advanced Format,
Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), czujnik
Wibracji Obrotowej (RV), inteligentne zarządzanie komendami
równoczesnego zapisu NCQ, Wieloosiowy czujnik wstrząsów,
technologia Dynamic fly height, technologia NASware 3.0,
Sterowanie Naprawą Błędów, 3D Active Balance Plus

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

720 g

600 MBps (zewnętrzna)

267 MBps

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

10 na 10¹⁵

600,000

1 x SATA 6 Gb/s

3,5"

6.9 wat (odczyt)

6.9 wat (zapis)

4.9 wat (bezczynność)

0.3 wat (tryb czuwania)

0.3 wat (stan uśpienia)

Różne

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

RoHS, BSMI, ICES-003, NMB-003, FCC, KC, Maghreb, RCM,
UKCA, VCCI, CB Scheme, TUV, UL

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

65 °C

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

65 g @ 2 ms

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

300 g @ 2 ms

Emisja dźwięku:

29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.