

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/western-digital-ultrastar-dc-hc310-35inch-261mm-6000gb-256mb-7200rpm-sata-ultra-512e-se-p-92022.html>



WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC310 3.5inch 26.1MM 6000GB 256MB 7200RPM SATA ULTRA 512E SE

Cena brutto	834,18 zł
Cena netto	678,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3041778
Kod producenta	0B36039
Kod EAN	829686005174

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Pojemność:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:
Wielkość bufora:
Bajty na sektor:
Cechy:

Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Wydajność
Szybkość transmisji urządzenia:
Szybkość wewnętrzna danych:
Czas odszukiwania:
Średnie opóźnienie:
Prędkość obrotowa:
Niezawodność
MTBF:
Praca 24x7:
Błędy nienaprawialne:
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:
Rozszerzenie i łączność
Interfejsy:

WDC 0B36039 Dysk twardy Western Digital Ultrastar DC HC310 3.5inch 6TB SATA/600
WD Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 - Dysk twardy - 6 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB
0829686005174
60 months

Dysk twardy - wewnętrzny
6 TB
3,5"
SATA 6Gb/s
256 MB
4096
Dual Stage Actuator (DSA), funkcja Secure Erase, HelioSeal, ciągła praca 24x7, Enhanced Rotational Vibration Safeguard (RVS), zaawansowany format 4Kn, technologia Dynamic fly height
101.6 mm
147 mm
26.1 mm
715 g

600 MBps (zewnętrzna)
226 MBps
8 ms (średni) / 8.6 ms (maks.)
4.16 ms
7200 obr/min

2 miliony godzin
Tak
1 na 10¹⁵
600,000

1 x SATA 6 Gb/s

Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	7 wat (aktywny) 5.9 wat (bezczynność)
Różne	
Zgodność z normami:	RoHS 2011/65/EU
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	70 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	300 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.67 g @ 5-500 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.04 g @ 2-200 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.