

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/western-digital-ultrastar-dc-hc320-35inch-261mm-8000gb-256mb-7200rpm-sata-ultra-4kn-se-p-293770.html>



## WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC320 3.5inch 26.1MM 8000GB 256MB 7200RPM SATA ULTRA 4KN SE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>957,58 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>778,52 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3851509</b>         |
| Kod producenta   | <b>0B36402</b>         |
| Kod EAN          | <b>8717306635363</b>   |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Bajty na sektor:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Czas odszukiwania:

Średnie opóźnienie:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC320 3.5inch 26.1MM  
8000GB 256MB 7200RPM SATA ULTRA 4KN SE  
WD Ultrastar DC HC310 HUS728T8TALN6L4 - Dysk twardy - 8  
TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor:  
256 MB  
8717306635363  
60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

8 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

4096

Technologia niwelowania wibracji rotacyjnych (RV), funkcja  
Secure Erase, technologia Media caching, tryb Rebuild Assist,  
pamięć trwała cache, zaawansowany format 4Kn, dostępność  
24x7

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

715 g

600 MBps (zewnętrzna)

255 MBps

8 ms (średni) / 8.6 ms (maks.)

4.16 ms

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

1 na 10<sup>15</sup>

600,000

1 x SATA 6 Gb/s - złącze 22 pin Serial ATA

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kompatybilna Wnęka:                         | 3,5"                                      |
| Zasilanie                                   |                                           |
| Zużycie energii:                            | 8.8 wat (zwykły)<br>7.4 wat (bezczynność) |
| Gwarancja producenta                        |                                           |
| Obsługa i wsparcie:                         | Gwarancja ograniczona - 5 lat             |
| Parametry środowiska                        |                                           |
| Minimalna temperatura pracy:                | 5 °C                                      |
| Maksymalna temperatura pracy:               | 60 °C                                     |
| Min. temperatura przechowywania:            | -40 °C                                    |
| Maks. temperatura przechowywania:           | 70 °C                                     |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy):      | 70 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy       |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 300 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy      |
| Odporność na drgania (podczas pracy):       | 0.67 g @ 5-500 Hz                         |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku):  | 1.04 g @ 2-200 Hz                         |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.