

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/western-digital-ultrastar-dc-hc330-35inch-261mm-10000gb-256mb-7200rpm-sata-ultra-512e-se-p-185490.html>



## WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC330 3.5inch 26.1MM 10000GB 256MB 7200RPM SATA ULTRA 512E SE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 088,81 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>885,21 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>3851505</b>       |
| Kod producenta   | <b>0B42266</b>       |
| Kod EAN          | <b>8717306633291</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Seria Ultrastar została opracowana z myślą o publicznych i prywatnych środowiskach chmurowych, w których najważniejsze są gęstość zapisu i ekonomiczna infrastruktura.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Bajty na sektor:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Czas odszukiwania:

Średnie opóźnienie:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC330 3.5inch 26.1MM

10000GB 256MB 7200RPM SATA ULTRA 512E SE

WD Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 - Dysk twardy -  
zaszyfrowany - 10 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200  
obr/min - bufor: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)

8717306633291

60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

10 TB

Tak

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

512

Technologia niwelowania wibracji rotacyjnych (RV), funkcja  
Secure Erase, zaawansowany format 512e, dostępność 24x7

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

750 g

600 MBps (zewnętrzna)

260 MBps

8 ms (średni)

4.16 ms

7200 obr/min

2 miliony godzin

Tak

1 na  $10^{15}$

600,000

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

1 x SATA 6 Gb/s

Kompatybilna Wnęka:

3,5"

Zasilanie

Zużycie energii:

9.2 wat (zwykły)

8 wat (bezczynność)

Różne

Zgodność z normami:

RoHS

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

70 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

250 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy

Odporność na drgania (podczas pracy):

0.67 g @ 5-500 Hz

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

1.04 g @ 2-200 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.