

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/western-digital-ultrastar-dc-hc550-35inch-261mm-18000gb-512mb-7200rpm-sata-ultra-512e-se-np3-p-60915.html>



WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC550 3.5inch 26.1MM 18000GB 512MB 7200RPM SATA ULTRA 512E SE NP3

Cena brutto	1 860,45 zł
Cena netto	1 512,56 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3907037
Kod producenta	0F38459
Kod EAN	8717306633338

Opis produktu

Opis

Całkowity koszt posiadania wpływa na decyzje dotyczące centrów danych. Dysk Ultrastar DC HC550 ma kluczowy wpływ na obniżenie całkowitego kosztu posiadania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niższy całkowity koszt posiadania**

Zastosowanie dysków o większej pojemności pozwala bardziej obniżyć całkowity koszt posiadania. Dzięki dyskom o większej pojemności centra danych mogą obniżyć wydatki inwestycyjne poprzez redukcję kosztów obsługi sprzętu i systemu. Wypełnione helem bardzo niezawodne dyski o niskim poborze mocy przyczyniają się do obniżenia kosztów energii i konserwacji oraz wydatków inwestycyjnych.

- **Zaawansowane technologie**

Ultrastar DC HC550 to dysk twardy powstały dzięki połączeniu różnych zaawansowanych technologii.

Produkt:

Nazwa:

WESTERN DIGITAL Ultrastar DC HC550 18TB HDD SATA Ultra 512MB 7200RPM 512E SE NP3 DC HC550 3.5inch Bulk - WUH721818ALE6L4

Opis:

WD Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 - Dysk twardy - 18 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB

EAN:

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Dysk twardy - wewnętrzny

Pojemność:

18 TB

Rodzaj obudowy:

3,5"

Interfejs:

SATA 6Gb/s

Wielkość bufora:

512 MB

Cechy:

Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), Pamięć Podręczna Multimediiów Plus, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)

Szerokość:

101.6 mm

Głębokość:

147 mm

Wysokość:

26.1 mm

Waga:

690 g

Wydajność	
Szybkość transmisji urządzenia:	600 MBps (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych:	262 MBps
Średnie opóźnienie:	4.16 ms
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Niezawodność	
MTBF:	2,500,000 godziny
Praca 24x7:	Tak
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 ¹⁵
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:	600,000
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	6.5 wat (zwykły) 5.6 wat (bezczynność)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	50 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	250 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na drgania (podczas pracy):	0.67 g @ 5-500 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	1.04 g @ 2-200 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.