

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-b1022v-b-xerox-b1022-a3-drukkopiaskaner-z-pokrywa-p-111589.html>



XEROX B1022V B Xerox B1022 A3 Druk/Kopia/Skaner z pokrywą

Cena brutto	2 420,01 zł
Cena netto	1 967,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3627946
Kod producenta	B1022V_B
Kod EAN	95205885828

Opis produktu

Opis

To laserowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne pozwala na drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie kolorowe. Cechuje zmniejszone wymiary, zwiększone możliwości i prostotę obsługi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Drukowanie
- Kopiowanie
- Skanowanie kolorowe
- Zmniejszone wymiary
- Zwiększone możliwości
- Prosta obsługa

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Automatyczny duplex:

Cechy kopiowania:

XEROX B1022V B Xerox B1022 A3 Druk/Kopia/Skaner z pokrywą

Xerox B1022 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - 297 x 432 mm (oryginalny) - A3/Ledger (nośnik) - do 22 str/min (kopiowanie) - do 22 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - USB 2.0, LAN

0095205885828

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Laser - monochromatyczny

50000 strony

2000 str.

Tak

USB 2.0, LAN

Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do SMB

256 MB

Do 22 str/min

Do 600 x 600 dpi

400%

25%

999

Tak

Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, Edge Erase,

Drukowanie	Book Copy, Auto Background Suppression, N-w-1
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 22 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	9.1 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	297 x 432 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	125 x 102 mm
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	163 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	100 lbs (Osłona)
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, cienki papier, kartki, papier niskogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier do archiwizacji, papier letterheaded
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Tabloid (279 x 432 mm), 125 x 102 mm
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	600 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 125 x 102 mm - 297 x 432 mm waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs Taca wyjściowa - 250 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 148 x 182 mm - 297 x 432 mm waga: 60 g/m ² - 140 g/m ² ; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 100 lbs (Osłona)
Prędkość:	Drukowanie: do 22 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 11 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 22 str/min - czarno-biały Kopiowanie: do 11 str/min - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 30 cali na minucę - czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x LAN - RJ-45 USB 2.0
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Secure Print, SSL, TLS, filtrowanie IP, AES-256
Obsługiwane systemy operacyjne:	HP-UX 11i v3, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, SuSe Linux 13.2, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX 7.2, Oracle Solaris 11.3, MS Windows Server 2003 - 2016 (32/64-bits)
Dołączone oprogramowanie:	Xerox Global Print Driver
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	1.1 kW
Zużycie energii w trybie czuwania:	80 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	7.8 sek
Zgodność ze standardami:	FIPS 140-2
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Wymiary i waga	

Szerokość:	56 cm
Głębokość:	55.53 cm
Wysokość:	41.7 cm
Waga:	25.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	77.1 cm
Głębokość transportowa:	75 cm
Wysokość transportowa:	60 cm
Waga transportowa:	32 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	46 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.